

防爆电机EXDIICT4和防爆电机EXDIICT4的区别 权检认证

产品名称	防爆电机EXDIICT4和防爆电机EXDIICT4的区别 权检认证
公司名称	权检认证（深圳）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	实验室:权检认证 需要哪些资料:产品，申请表 办理流程:签订合同-快递样品-开测试-出报告
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道秀新社区双秀路35号B栋104（注册地址）
联系电话	15814069243 15814069243

产品详情

防爆电机EXDIICT4和防爆电机EXDIICT4的区别 权检认证

防爆电机的型号 "Ex d II C T4" 和 "Ex d II CT4" 在 "II" 与 "C" 之间的差异可能是由于不同的认证机构或标准所采用的命名规则稍有不同，具体含义如下：

"EX d"：表示防爆型式为外壳型式 (Flameproof Enclosure)。外壳型式是指在内部产生的爆炸可能引起爆炸蔓延到周围环境时，外壳能够承受内部爆炸压力，防止火花、火焰或爆炸气体逃逸到周围环境。

"II"：表示适用于非矿山危险区域 (Zone 1 或 Zone 2)。非矿山危险区域是指可能存在可燃气体、蒸汽或粉尘的工业环境。

"C"：表示适用于易燃气体或蒸汽的组别 C。组别 C 表示适用于乙炔等特定易燃气体或蒸汽的环境。

"T4"：表示温度类别为 T4。温度类别是指设备表面温度的允许值，T4 表示表面温度不超过 135 °C。

总体来说，这两种型号的防爆电机的基本特性和应用场景是相似的，主要用于非矿山危险区域，适用于易燃气体或蒸汽的环境，表面温度不超过 135 °C。

请注意，具体型号的解释可能会因不同的认证机构、标准或规范而有所不同，建议您咨询认证机构的要求以获取准确的信息。