

# 万州桥式八角翼闸销售安装,多种规格

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 万州桥式八角翼闸销售安装,多种规格  |
| 公司名称 | 重庆满城顺科技有限公司  |
| 价格   | 3000.00/套  |
| 规格参数 | 产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统<br>规格:支持定制<br>适用范围:小区、写字楼、景区、停车场 |
| 公司地址 | 重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号                                      |
| 联系电话 | 13368481858 18623232838                                  |

## 产品详情

安装方法 一、翼闸确定方案。在与客户沟通时确定方案，场地宽度多少，长度多少，明确能装几台机，是选择立式翼闸，还是桥式翼闸，立式翼闸外形尺寸：420x330x980(mm),桥式翼闸外形尺寸：1200x280x1000(mm),翼闸杆到机箱尺寸510mm，即立式翼闸占地面积：420x(330+510),桥式翼闸占地面积1200x(280+510),在确定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空隙，每台翼闸的占地面积，摆放位置，如何布线(是走明线还是走暗线)，方案定了，目标定了，等待翼闸到现场。二、置布线。根据以前确定的方案，明确翼闸的安装具体尺寸，做好预埋管，闸机与闸机之间留50-100mm的间隙，能打开上盖以防调整机器，维修等，千万不能不留空隙，闸机与闸机之间预埋2根6分-8分的塑胶管，一根胶管走电源线(强电)，另一根胶管走信号线(弱电)，不能将电源线和信号线同时走一个胶管，这样会影响到通讯的效果，预埋管要露出地面30-40mm高，走线立式翼闸应在机器中间底部为好，桥式翼闸应在两侧面为好(因为桥式翼闸中间底部为封闭式)。三、固定调整。固定底部用4-M10x100的膨胀螺丝固定，不能摇摆，整机水平，外观整体一致，(固定前用细线拉直线，纵横向一致)，翼闸与翼闸之间采用串联方式，逐一调整，直线能正常使用。电动道闸机优点，采用平衡机构和单片计算机控制，智能电动路闸路桥收费系统等领域使用，。适合于花园别墅小区、企事业单位车辆进出管理及车场；手动道闸机是机械运作，万州桥式八角翼闸销售安装,多种规格 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。可自动对通行方向的通行人数进行统计，并且有LED显示。具有明确的通行指示功能，以直观的方式给通行者指示可以通行还是禁止通行。具有良好的防撞功能,当外力强行通过时候自动锁死禁止非法闯入，锁死时间可以自行设定，随时刷卡随时解锁。禁止反向通行。一侧读卡后，另一侧推杆通过闸杆将锁死禁止非法闯入锁死时间可以自行设定，随时刷卡随时解锁。具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过控制板按钮进行设定。