

无锡风琴防护罩

产品名称	无锡风琴防护罩
公司名称	无锡海瑞机床附件有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市周山浜石人桥
联系电话	0510-84856826 13961884262

产品详情

风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，俗称皮老虎。是机床防护罩的一种，风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，外用德国尼龙布，内加PVC板支撑，两端装载用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油、耐腐蚀，硬物冲撞不变形；并具有寿命长、密封好、行走平稳、坚固耐用等特点，给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/min。其造型规则，外形美观。在为机床提供实用性保护的同时，也为机床整体增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升，柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

形状

五种形状：一字型，7字型，U字型，方形，圆形。

制作工艺

可分为以下几个步骤：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

[编辑本段](#)产品特点

1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。
2. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑。

3. 护罩具行程长和压缩小的优点。

4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

[编辑本段](#)风琴防护罩的应用:

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

优越性

风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、PVC骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

特殊应用

激光防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。有几平米的防护罩就能满足其高度、平稳运行的要求。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的PVC骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。