

利川学校电动推拉门定制,性能稳定

产品名称	利川学校电动推拉门定制,性能稳定
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

从审角度来说，电动伸缩门的高度不需要在视线中抬头或低头，在地线上看得清楚完整是很舒服的。一般高度在1.45米左右，能契合视觉范围。所以电动铝合金伸缩门的高度设计也要考虑到这个因素。而且，如果电动伸缩门的高度超过一定范围，更容易出现问题，缩短使用时间。电动伸缩门总体上看由两部门组成，电动伸缩门机头和门排组成。电动伸缩门机头称为“智能驱动系统”，有13个关键部分组成。分别是电机、显示屏、红外线防撞系统、夜感照明装置、停电手动离合装置、驱动底板、控制主板、全封闭机箱、全式齿轮传动、磁敏感应限位开关、机头抗风装置、行走轮。电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成，电动伸缩门所采用的电机系的涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理性，性高，输出力矩大、噪音小，速度适中，电动伸缩门适合于宾馆、写字楼、商店、厂房车间和会所等，应用非常广泛。重庆满城顺科技有限公司主要产品有自动感应门、平移门、卷帘门、伸缩门、防火门、感应门、道闸翼闸、一卡通、车牌识别道闸、自动停车场管理系统及一系列，款款新颖、件件精美。产品以其出众的品质、良好的性能和优外观受到广大客户的普遍赞誉，在行业内已树立了良好的口碑，成为政、企事业单位、学校、体育场、住宅区的需要产品。在长期的发展中公司不断积累着运营经验，形成了多元化的企业经营模式。电动伸缩门的结构组成：1、伸缩门体伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴(定轴、滑轴)及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。2、机头机头由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。3、控制器(1)控制盒控制盒固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。(2)台式控制器台式控制器主要由值班人员在值班室内使用。(3)手柄器手柄器主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内(环境而定)活动控制大门的开、关。产品以其出众的品质、良好的性能和优外观受到广大客户的普遍赞誉，在行业内已树立了良好的口碑，成为政、企事业单位、学校、体育场、住宅区的需要产品。在长期的发展中公司不断积累着运营经验，形成了多元化的企业经营模式。