

# 建筑用吸水机

产品名称	建筑用吸水机
公司名称	山东中煤工矿集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	86-05372369037 18660761318

## 产品详情

### 建筑用吸水机

建筑用吸水机,真空吸水机,混凝土真空吸水机,吸水机价格,工地吸水器厂家

亲,你好哈,我是山东中煤专业顾问,现在您看到的信息是混凝土用真空吸水机的说明。请您再购买吸水机之前,请您确定以下几个问题,你需要多大容量的吸水机?吸水管长度能满足您的要求么?吸水垫您还要购买么?您有任何要求尽管提出来,我们一定尽力满足。

#### 混凝土真空吸水机

概述混凝土真空吸水工艺是加快施工进度的一种先进工艺,它是在浇灌、振捣、括干后的混凝土表面铺上吸垫,启动真空泵,从混凝土中吸出水份,以降低混凝土的水灰比,从而加快施工进度,增加混凝土密实度,提高混凝土强度。

混凝土真空吸水机工作原理 本泵运用水环多真空泵基本原理,进行技术改造,通过叶轮高速旋转,在泵腔内产生真空,由外界大气压强将砼内水份吸进水箱,经过沉淀后,一部分水由回水管回吸入泵腔,从而使能够连续工作,将水从水箱中排出。

混凝土真空吸水机主要结构 HZB--60型真空吸水机主要由八个主要部分组成 1.水箱 2.真空表 3.真空泵 4.电机 5.轮胎 6.机架 7.罩壳 8.电器

#### 混凝土真空吸水机技术参数

参数真空度(%) 95 进排气管径(毫米) 40

进出水管径(毫米) 32 配电型号 Y112M-2

工作电压(伏) 380 工作电流(安) 7.5

转速（转/分） 2800 功率（千瓦） 4

外形尺寸（毫米） 1310x70x80 重量（公斤） 220

### 混凝土真空吸水机操作方法

#### ：真空吸水机

在使用前应将水箱打开，灌满清水，然后扣紧箱盖，保证密实性，不得漏气，严禁不加水开机。（2）外接电源时，应使泵轴转向与箭头方向一致，不得反转。（3）施工期间必须定期检查回水管，保证畅通，严禁堵塞。（4）出水量很少和没有水的情况下，不得长时间运转，以免泵体温度上升，影响使用寿命，泵内水温不得超过（40-50度）。

（5）真空处理时，一般真空度宜在（-0.0658Mpa~-0.789Mpa）范围内。

公司本着一切从客户利益出发，互惠共赢，长期合作的态度做出最优质的产品，保证广大客户的需求与产品质量，价格从优，欢迎新老客户垂询。

厂家联系人：吴琼

电话：18653763361

厂家座机：0537-2160785

QQ：1476987905