

# 油漆VOC检测中心 潮州市建材检测办理流程

产品名称	油漆VOC检测中心 潮州市建材检测办理流程
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测范围:油漆涂料,胶粘剂 检测团队:自有团队,合作实验室 检测区域:广东省及全国各地
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

油漆VOC检测中心 潮州市建材检测办理流程 油漆检测标准规范 1.油漆检测规范

褪色测试规范：不透光纸板遮住测试漆面的一半，UV light (波长 2800-3000A，15w)照射 72

小时，灯管距测试面距离 25cm。判定标准:不允许褪色。高温测试规范：温度 40+/-3oC，湿度

90-95%，48 小时。判定标准：不允许褪色，脱落，水泡。附着力测试规范：选择 10m/m

区域，百格刀划 1mm<sup>2</sup> 方格 100 个，使用 3M600(20mm)附着牢固并 90 度迅速拉起。判定标准:不允许

10%脱落，允许 5%脱落。耐磨测试规范：1mm 厚，1cm 长棉布，加 1000g 力，行程 30cm，摩擦 500 次。

判定标准:不允许褪色，脱落，水泡。油漆检测标准

耐水性能：对木地板、吊柜、吊顶及厨房间台柜所使用的油漆和腻子应当具有耐水性。

附着力性能：所使用油漆的工作粘稠度，应当以其在涂刷时不流坠、没有刷纹为准。

温度性能：油漆在涂刷时应当根据产品说明书上的温度要求来进行涂刷。

牢固性能：油漆在涂刷时每一遍应当涂刷均匀，而且每一层应当结合牢固。

颜色性能：涂刷完一个颜色之后应当将刷子浸泡在相同颜色的溶剂中，不可与其他颜色混放。

油漆检测一次多少钱

由于油漆检测项目内容不同，所以检测费用也不一样，具体费用根据客户实际的检测需求而定。

油漆VOC检测中心 潮州市建材检测办理流程 聚氨酯涂料检测

聚氨酯涂料是较常见的一类涂料，可以分为双组分聚氨酯涂料和单组分聚氨酯涂料。双组分聚氨酯涂料

一般是由异氰酸酯预聚物（也叫低分子甲酸酯聚合物）和含树脂两部分组成，通常称为固化剂组分和主

剂组分。这一类涂料的品种很多，应用范围也很广，根据含组分的不同可分为丙烯酸聚氨酯、醇酸聚氨

酯、聚酯聚氨酯、聚醚聚氨酯、聚氨酯等品种。一般都具有良好的机械性能、较高的固体含量、各方面

的性能都比较好。是很有发展前途的一类涂料品种。主要应用方向有木器涂料、汽车修补涂料、防腐涂

料、地坪漆、电子涂料、特种涂料、聚氨酯防水涂料等。缺点是施工工序复杂，对施工环境要求很高，

漆膜容易产生弊病。单组分聚氨酯涂料主要有氨酯油涂料、潮气固化聚氨酯涂料、封闭型聚氨酯涂料等

品种。应用面不如双组分涂料广，主要用于地板涂料、防腐涂料、预卷材涂料等，其总体性能不如双组

分涂料。油漆VOC检测中心 潮州市建材检测办理流程 华谨检测技术服务有限公司是一家多元化，综合

性的第三方检测服务机构，公司在国内有多家分支合作实验室。公司从成立开始，便将真诚服务，科学

作为企业核心的价值观念，本着，严谨规范的态度，严格执行国家现行标准，规范及规程。竭诚为广大

客户提供专业科学检测，检验，研发服务。目前服务领域已广泛覆盖到建筑材料，环境，土壤，水质，新能源产品，食品药品，化工产品，金属及接触材料，高分子材料及其制品，家具建材，农产品，添加剂，工程材料等。可按照GB、ISO、ASTM、EN、JIS等标准，提供一站式检测，检验，分析和技术支持的第三方检测机构。

[东莞市汽车冷却液检测](#) [切削液抗乳化性检测](#)