

# 污水处理紫外线消毒模块仁创环保水处理消毒

产品名称	污水处理紫外线消毒模块仁创环保水处理消毒
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

电子整流器控制模块：仁创紫外线杀菌模块系统的另一优势就是电子整流器可靠性和散热性能好，仁创电子镇流器依据消费者的需求制作成网络机柜式安装方法。网络机柜式组装特性：电子整流器安装在单独的电子镇流器柜内，避免浮尘进到和电子元器件的受损，柜里配有制冷系统。房间内箱体材料选用304不锈钢材料，户外箱体材料选用304不锈钢板。电子整流器控制模块与电源接线电源箱相接。电源接线电源箱接纳系统总控制箱运输为每个紫外线C消毒杀菌模块开关电源，并将紫外线C消毒杀菌控制模块内光照强度摄像头检验数据传输至系统总控制箱。设计方案优势：电子镇流器放置水沟上边柜内与下边摆放的设计方案，二者较为，上边设计方案防止长期性运作和维护后电子镇流器密封性毁坏而造成的水蒸气进入。在北方严冬和南方炎热等恶劣环境中，为运行管理人员维修、维护保养给予了自然环境。报警设备：在常见故障发生的时候，该警报系统可以通过响声、光源给用户强调哪种常见故障及故障部位，对紫外灯管常见故障可指出到一只光管控制回路。

1、解决水流量：包含设计方案水流量，平均流量及总流量变化系数均对应用效果造成较大影响；2、紫外线灭菌灯客型号选择：即便总体合理功率非常，光管种类及总数上的差别都是对的除菌实际效果造成较大影响；3、

水质指标：关键指标包含源水的悬浮物浓度，悬浮固体粒度，浑浊度，UVC透过率，病菌成分等；4、

其他要素：包含设备运行的环境要素（如环境温度，环境湿度），客户其他特别要求（如系统软件安装方法等）