

金能量蓄电池SS12-20/12V20AH技术参数

产品名称	金能量蓄电池SS12-20/12V20AH技术参数
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CTD蓄电池 型号:SS12-20 产地:德国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

产品详情

放电倍率	高倍率	形状
荷电状态	免维护	电池盖和配齐栓结构
加工定制	是	适用范围
产品认证	CCC	额定容量
储存期限	5	使用寿命
重量	见电池g	产地

英国KE铅酸蓄电池SS12-20金能量12V20AH阀控式免维护 太阳能UPS

首先检查相关的环境要求

1环境温度UPS运行的环境温度为10 ~ + 35 ，有蓄电池场合的环境温度要求20 ± 5 。

2环境相对湿度*小相对湿度范围为20% ~ 80%（无凝露）

3绝缘电阻UPS的输入端、输出端对地，施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2M 。

4对地漏电流UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA。

其次再检查基本项目

1 主回路电容器是否有无漏液、冒顶和膨胀等现象

2 变压器线圈和扼流圈有无过热色变和分层脱落等现象

3 电缆有无外皮无龟裂、破损等现象，紧固连接端都连接牢固

4 印刷电路板有无洁净，板上接插件接触牢固可靠