

橡胶止水带

产品名称	橡胶止水带
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

止水带、橡胶止水带、衡水橡胶止水带 金斧头公司生产止水带种类 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带 外贴式橡胶止水带 钢边止水带 一、橡胶止水带性能特点

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装治带来防止水的渗漏问题。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，例如：地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。二、橡胶止水带技术标准 1. 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。 3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。 三、止水带施工方法：

橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。橡胶止水带在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位橡胶止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。 四、橡胶止水带施工注意事项： 1、止水带在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。 2、在地位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现扭转现象应及时进行调正。

3、在浇铸固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。 4. 橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。 我公司常年生产销售多种工程橡胶制品，有着多年的生产销售经验，一流的管理和技术人才，先进的机械设备，为您打造最坚实的产品质量基础。 橡胶止水带、遇水膨胀止水带

橡胶止水带、橡胶止水带、橡胶止水带
钢边止水带、双组份聚硫密封膏（胶）、聚硫密封胶（膏）、遇水膨胀止水带、橡胶止水带

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 QQ号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com