

河北中佑品质钢木龙骨生产厂家

产品名称	河北中佑品质钢木龙骨生产厂家
公司名称	河北中佑钢结构有限公司
价格	10.50/米
规格参数	型号:50*50 40*40 40*60 长度:1.5-4米 厚度:1.3-3MM
公司地址	河北省衡水市深州市东安庄乡石槽位村231号（注册地址）
联系电话	19133824000

产品详情

钢木龙骨的特点：

1安全可靠，简捷。方钢龙骨比木方龙骨刚性更好、更稳

定可靠；使用方钢，截面一致，施工更简单方便、效率更高。

2周转使用次数多，摊销费用少，钢木龙骨工程范例，综合经济效益显著。钢木龙骨可在多个工程施工中反复利用，可周转使用300次以上，摊销费用低。

3重量轻、体积小，便于运输。方钢龙骨体积小、重量轻，长途运输都方便，可进行异地工程周转使用。

4占用施工场地小，对于施工场地狭小的项目具有明显优势。

5构件标准化、模数化，附件简易，适用性强。方钢规格统一采用定型辅件连接，简单可靠，安装速度快。不仅仅适用于剪力墙施工，钢木龙骨适用于框架柱、梁、板施工。

6不熟环境条件的影响，钢木龙骨替代木方，施工工期有保证。方钢背楞重量轻，易搬运，完全人工自行拆装，不受天气变化影响，不必依赖大型机械设备，保证了施工工期。

7节能环保。节约木材，钢木龙骨，保护森林资源；节约钢材，保护矿产资源；节约塑料，保证大众健康；不需切割方木，没有木屑，减轻大气污染；节约劳动力，提高工作效率；方钢可循环使用，用废可以再生。

钢木龙骨的优势：

(1) 因为外龙骨为矩形管或方钢管，其外形尺寸、平整度都相当标准，保证了本新型复合龙骨的高度、宽度、上下面的平整度一致，保证了施工中龙骨摆放平稳和模板铺设平整的要求。

(2) 因为保留了连接带，保证了同材料连接整体性，两侧的拉结力大大增强，并且四个角成标准一致的直角，所以不容易扭曲变形。

(3) 因为复合龙骨的材质和定型结构的稳定性，使用寿命延长，承受荷载能力大。

(4) 加固内龙骨，只需两颗钉子，无需再用螺丝拉结，这样既降低了制作成本，也利于施工和打包装卸运输。

(5) 本产品生产采用机械设备，降低了制作成本，符合低碳排放和环保的理念。

钢木龙骨 又称 钢包木、钢木方、钢包木方、钢包木龙骨，是由钢管和木方组成。采用国标Q235A镀锌带钢管，规格标准50cm*50cm，壁厚有1.5mm和1.8mm，镀锌含量每米60-80克。双面冲压开孔成型，孔型2.5cm宽，15cm长，相邻两孔间隔10.5cm，既减轻重量，又保证荷载。管内部填充木方为4.65cm*4.65cm的德国白松，硬度高，抗磨损性强，稳定性好，韧性强，不易变形和腐烂。主要的用途是在建筑施工上，以及对墙板和顶板支撑。适用于剪力墙施工，还适用于框架柱、梁、板施工。钢木龙骨用途广泛操作简便、省时省力、力理面积均匀、便面平整等优点，周转使用次数是木方的40倍以上,大大节省了工程进度和材料成本。

钢木龙骨 是代替传统木方的新产品，其产品特点有

平整度高、平稳性好、抗扭曲、负荷大、通用性强、****、使用寿命长、保值率好、节能环保 等诸多优势。在实际工程应用中，可以节约木材90%，综合能耗降低70%，综合造价降低40%-60%，周转次数是木龙骨的50倍，使用寿命可达10年以上。在提高施工工效的同时，有效的降低了施工成本，是目前国内先进的组合式钢木龙骨，更是建筑行业新技术的新突破。

钢木龙骨的特点

01、降低成本：与传统施工工艺使用木方相比，降低40%-60%的成本。传统陈旧支撑模式根据长宽尺寸以0.80M/根的间距竖立架管，再用架扣和横拉架管进行连接固定；新型建筑模板支撑龙骨钢性梁体承重力大，间距只需1.22M，也就是说在架管，架扣，横拉架管上都节省了用料，使用工序，降低了用料开支，同时减少工人施工操作的繁琐；

02、损耗低：与传统木方比较，钢木龙骨损耗仅1%左右，尺寸误差小，由于受力强度高，施工中的用量比传统木方少得多。

03、工程质量佳：钢木龙骨周转使用中变形较小，而传统木方由于木材的湿胀干缩变形较大，使其在模板加固中无可避免的产生垂直度平整度较差的现象，在操作工艺上简便，模板安装效率较高。

04、回收率高：钢木龙骨较传统木方回收利用率高，回收率可达98%。