

耐125度高温潜水泵-山东地热深井泵

产品名称	耐125度高温潜水泵-山东地热深井泵
公司名称	天津市天源泵业有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	流量:140立方 扬程:240米 功率:160kw
公司地址	天津市津南区小站镇四道沟村八区49号
联系电话	18722257969

产品详情

[耐125度高温潜水泵-山东地热深井泵](#)

随着清洁能源的使用，深井泵的使用逐渐增多，深井泵是三相交流电，在使用产品时，根据产品的功率，要计算现场变压器的容量，以100千瓦的变压器为例：允许使用的电器设备功率为75千瓦，这是选择产品的时候要考虑的，因为调整变压器的成本较高。

第二就是考虑井口的内径，水泵直径要小于水井直径，如果下井超过200米或老井更换产品，还要考虑井壁的垂直度，防止水泵在下井过程中卡死。

第三是**和扬程，水井的涌水量决定了水泵的**，动水位决定了水泵扬程，打井队在完工后会留下水井相关资料，一般热水井的下井位置在动水位以下30-40米左右，水泵的**不能大于水井涌水量，如水泵**过大，容易导致水井吸空，造成蓄水层砂砾移动，导致水井坍塌

初期选择产品时，一定要找准热水泵的主要产区，在挑选厂家的同时，把产品选材了解清楚，方便我们选出好的产品热水深井泵，潜热水电机质量的好坏有以下几点：

就是耐水线材质的选择，耐水线要耐高温材质，不然会直接影响电机整体使用寿命。很多朋友应该都遇到过水泵下井没多久就出现问题了，这就是电机绕组线耐温度数不够，让电机烧毁，在热水下工作，所有材质都会加速老化，绕组线的耐温度数就比较重要了

转子动平衡与选材，水泵由电机带动叶轮进行抽水，电机每分钟2900转，如动平衡稍差，将会影响产品使用寿命，转子两端的轴套。我们选用不锈钢材质，其作用为耐磨耐高温，不易损坏，以上几个问题不仅是选产品要注意的，按照以上问题所生产的水泵，不仅使用寿命延长，也可**运行效率，降低能耗

，大幅度的节约运行费用（电费、提下井费用），所以请大家在选择产品时多多的注意细节。

天津天源泵业主营热水深井泵，潜水下吸泵（河流，水池均可使用），潜水轴流泵，潜水混流泵以及水泵安装和控制系统等。

[耐125度高温潜水泵-山东地热深井泵](#)