

# 高扭力电缆PUR-HF 低烟无卤聚氨酯滚筒电缆

产品名称	高扭力电缆PUR-HF 低烟无卤聚氨酯滚筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.34/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

高扭力电缆PUR-HF 低烟无卤聚氨酯滚筒电缆

应用程序

在高机械应力、扭力、张力和扭矩下使用的滚筒卷卷电缆

。适合于垂直卷筒

标准

IEC 60228、DIN VDE 0293-308、IEC 60502和VDE 0250、DIN

VDE 0472-501、502、503、508、DIN VDE 0472-401、402、

在中等机械应力作用下的电缆。强度元件602、303、615、DIN VDE 0250-1和IEC 60502、IEC 60332-1

护套颜色

黑色、黄色或橙色

英国T 020 7241 8787 | F 020 7241 8700 | sales@elandcables.com |

www.elandcables.com国际T +44 20 7241 8740 | F +44 20 7241 8700 |国际@电话电缆。

com

法规遵从性

该电缆符合RoHS指令2011/65/EU的要求。RoHS的符合性已通过电缆实验室的测

试和确认作为满足BSI RoHS信任风筝标志的要求tm. 施工

导体

5类柔性绞合

绝缘材料

LSZH (低烟零卤素)

躺着

中心纺织强度构件, 芯为同心层

内护套

PUR-HF (聚氨酯, 无卤阻燃剂)

发辫

抗扭纺织编织

外护套

PUR-HF (聚氨酯, 无卤阻燃剂)

核心识别

我们已经承诺致力于实现基于科学的目标倡议的短期减排和净零目标, 我们是联合国全球紧凑型可持续发展目标的签署国。

了解更多关于具体的碳和我们的碳减排行动, 我们的综合回收服务, 以及更广泛的ESG可持续运营活动

HD/EN/IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1

电缆实验室

特点

额定电压 (U<sub>0</sub>/U)

0.6/1kV

温度等级

固定安装: -50 ° C到+90 ° C

移动操作: -40 ° C到+90 ° C

小弯曲半径

固定尺寸：6x总直径

可移动性：8x总直径

大拉伸载荷

20 N/mm<sup>2</sup>

大扭转

+/- 250/m 行驶速度

速度系统：高达200米/分钟

倾斜应用：水平高200m/min 改变方向时的小距离

20x总直径已经被集成到增加拉伸负荷，加速度和和IECEE CBTL认证的设施

我们的世界的测试设施通过连续和严格的确保该电缆的质量和合规速度PUR护套提供了防止水解的保护，溶剂，碱和油。