

# 插头端子型号 台州插头端子 建通光电端子有限公司

产品名称	插头端子型号 台州插头端子 建通光电端子有限公司
公司名称	苏州建通光电端子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇春旺路28号
联系电话	15501460618 15501460618

## 产品详情

防触电保护防触电保护是确保插头插座、转换器在正常使用情况下，甚至一些意外的情况下，不会造成用户及他人发生触电事故的一项关键安全指标。当插头与插座全部或部分地插合时，生产插头端子，插头的带电部位应不可触及；插头的任一插销在其他插销处于可触及状态时，应不能与插座的带电插套插合。带保护门的插头插座、转换器应能防止单极或探针插入。插座的插套组件应有足够的弹性，以确保对插头插销有足够的接触压力。

而这也是确保安全供电的条件之一，在发生的室外电缆头接线端子熔断情况后，经过仔细检查，发现引线夹子和接线端子接触部分有融化点状，插头端子型号，这也是铜铝两种不同金属接触的腐蚀电池导致接触面接触不良引起过热烧损。

第三个原因是负荷分配不合理。就是说，在电能输送过程中，如果每相的负荷不平均，会引起某一相或两相的负荷较低，另一相或两相负荷较高情况出现，负荷电流长期过大，控制端子插头，它增加了电缆线路的故障机率，台州插头端子，加速绝缘老化、缩短电缆使用寿命，造成接线端子终端头外部接点过热损坏，电缆线路过负荷的危害性已显而易见。

金属导体部件的温度是所有应用中非常重要的因素。

这对于工业设备更为重要。因为工业设备通常需要在80 以上的温度下工作。如果端子温度高于此值30或45，则端子温度将超过100。根据所选器件的标称值和所用绝缘材料的种类，产品必须在低于额定值的电流下工作，以保证在所需的温度范围内可靠工作。有时，适用于紧凑型封装器件的材料可能不能很好地满足散热要求，因此这种接线端子器件的电流必须远远低于额定值。

插头端子型号-台州插头端子-建通光电端子有限公司(查看)由苏州建通光电端子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州建通光电端子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为插头、插座具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

