

lc5.0轻集料混凝土 保温隔音 大城云翔

产品名称	lc5.0轻集料混凝土 保温隔音 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

lc5.0轻集料混凝土保温隔音大城云翔

- 1.隔热材料：lc5.0轻质骨料由于聚氨酯是用于轻质骨料的，因此成型后存在很多封闭空间，耐热性约为普通混凝土的10至20倍。具有节能效果。
- 2.轻巧：干密度为200-1200kg/m³，填充轻骨料代替石材。重量是普通混凝土密度的1/5-1/8，可以有效地减少整体重量。建筑负荷。
- 3.完整性：与主项目紧密集成，没有气蚀或分层现象。
- 4.隔音：轻质集料混凝土有许多独立的空间，分布均匀。吸声系数为0.09至0.19%，是普通混凝土的五倍。
- 5.优异的耐久性：轻质集料具有出色的耐腐蚀性，可以承受建筑混凝土的侵蚀。
- 6.抗裂性：抗裂性是普通混凝土的8倍。
- 7.优良的耐火性：该材料的主要材料是水泥和其他具有优良耐火性的无机材料。
- 8.结构简单：可以缩短工期并找到倾斜的平屋顶。