

## 感应拆卸器价格，拆卸器热卖

产品名称	感应拆卸器价格，拆卸器热卖
公司名称	泰州市兴发通用机械配件厂
价格	800.00/件
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇朱穆村(周山河)（住所）
联系电话	86-052382849116 13401235326

## 产品详情

BGJ型手推式感应拆卸器 本加热器由控制柜，感应线圈和主体主成（也可为升降式）采用时间控制数字显示方式工作。感应圈由12组铁芯组成导磁体用螺钉、弹簧固定于壳体上，通电加热时，铁芯在磁力的作用下，向工件吸进、提高功率因素。感应拆卸器广泛应用于轧钢厂、铁路机务段、港口、码头以及其它工矿企业中。对轴承内圈、挡圈、密封圈、齿轮、联轴器等进行热拆卸的新一代产品，该产品应用电磁感应原理，在轴承内圈产生感应电流，使其发热膨胀，从而在配合处产生间隙，达到易于拆卸的目的。由于感应加热迅速、均匀、清洁无污染，加热质量高，并保证轴承不受损伤，这种先进的拆卸方法，正逐步取代烘烤、油煮等方法。感应拆卸器技术参数与性能：

型号	外径	内径	宽	电流电压	加热时间130
BGJ-S-1	320	180	168	380v 65A(单相)	1.3分钟
BGJ-S-2	185	130	78	380V 30A(单相)	1.5分钟
BGJ-S-3	193	160	195	380V 60A(单相)	1.5分钟
BGJ-S-4	191	160	220	380V 60A(单相)	1.3分钟
BGJ-S-5	247	170	80	380V 21A(单相)	1.6分钟

特殊规格可根据用户要求设计制造 根据客户要求定做，以实际报价为准 感应拆卸器主要结构本机由主控制柜、感应线圈等部分组成。

感应拆卸器使用与操作 1、将控制柜接到有控制的电源上。2、将控制柜与感应线圈用导线联接。3、合上控制开关，此时电压表应有指示。4、将感应线圈套在轴承上。5、调节所需加热时间，按下启动按钮，加热开始。当工件加热至所需时间主机将会自动关断电源或按一下停止开关。6、加热结束后，取出感应线圈，卸下轴承即可。7、本机可由控制柜或感应线圈控制其加热与停止。

感应拆卸器注意事项 1、本系列轴承感应拆卸器必须由用户提供加热工件的规格尺寸而定制。2、取出工件一定要注意，以防烫伤。3、必须在主机断电后方可取出感应线圈的加热部件。