

宁波预制水磨石 预制水磨石 安徽晶魔石

产品名称	宁波预制水磨石 预制水磨石 安徽晶魔石
公司名称	安徽晶魔石环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市南山街道宁阳西路南站物流城6幢1001
联系电话	15956300008 15956300008

产品详情

为了保持预制板水磨石良好的应用效果，平时要注意其保养。那么预制板水磨石的维护方法我们再来一起看看。水磨石的表面可以抛光，精细的地面可以通过抛光来完成，使水磨石地面呈现出理想的装饰效果。抛光是用草酸溶液刷涂，然后用240-320#油石细磨，可以立即腐蚀细磨表面的凸出部分，将磨出的产品挤压到凹陷部分。

经过物理化学反应，水磨石表面形成一层光亮的薄膜，大大提高了装饰效果。也可以对其表面进行打蜡处理，预制水磨石规格，使水磨石表面发亮。具体方法是在水磨石表面涂上一层蜡，稍干后用磨石机打磨，然后用钉有细帆布的木方代替油石安装在磨石机上打磨，再打蜡打磨一遍，直至光滑。预制板水磨石可以随意拼接。使用时不开裂，不怕重型车辆和重物，也不会收缩变形，所以很好。

新型无缝水磨石与传统水磨石的区别：

1、材料使用不同

传统水磨石采用普通硅酸盐水泥作为胶凝材料，水化产物为水化硅酸钙；现代磨石采用硅酸盐、铝酸盐、硫酸钙(石膏)三者为胶凝材料，水化产物为钙矾石和铝酸钙以及硅酸钙的混合物。新型的聚合物改性水泥磨石，相比传统水泥磨石而言，具有：早强，快硬，快干，无缝拼装面积大大增加，骨料选择多样等一系列性能优势；

2、骨料选择差异

传统水泥磨石对于骨料的种类和粒径有严格的控制要求，一般只能选择4-8毫米以上粒径的骨料，对低吸水类的骨料（比如玻璃，石英，瓷等）的相容性能极差。原因还是硅酸盐水泥的水化产品的硬度较低，也就是“握砂力”较差，小颗粒骨料容易在打磨过程中“跳砂”，低吸水性骨料无法被有效粘结，大大影响表面装饰效果；而聚合物改性水泥磨石只要骨料级配合理，预制水磨石价格，对于1~3毫米甚至更细小骨料的“握砂力”非常好，不容易跳砂，宁波预制水磨石，并且还能添加低吸水性骨料。

3、施工速度差异

传统水磨石摊铺后需要与混凝土相同的养护时间，至少10天以后才能进行表面打磨；现代磨石快干早强技术，24小时即可打磨（抗压强度基本上已经在25MP以上，标准温度环境条件下）。

水磨石的改性特点：

（1）、水磨石水晶处理表面光洁度高，可达到90度光泽度，更高可达到102度光泽度，相当于大理石表面的品质。

（2）、表面硬高度达5-7级，接近高硬度花岗石的表面，耐磨性好。

（3）、抗渗透，可以防水防污(渗水率小于0.8)、耐油、耐弱酸、碱、耐盐雾，自然防护的综合性能超过现行所有石材类产品。

（4）、使用寿命高达30年，预制水磨石厂家，特殊的配方和结构设计确保了“高亮水晶水磨石”板在投入使用后的循环修复简便，用于地面的保养清洁费用和卫生管理难度大大降低。

（5）、“水磨石高亮处理剂”处理后的水磨石地坪因表面附着抗渗透材料，所以水磨石不反潮，不再有透水效果，不会造成地面潮湿、地面打滑等情况，工业厂房、学校教育体系等一系列工程优选使用。

宁波预制水磨石-预制水磨石价格-安徽晶魔石(诚信商家)由安徽晶魔石环保新材料有限公司提供。安徽晶魔石环保新材料有限公司是一家从事“水磨石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晶魔石”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽晶魔石在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！