宁波预制水磨石 预制水磨石 安徽晶魔石

产品名称	宁波预制水磨石 预制水磨石 安徽晶魔石
公司名称	安徽晶魔石环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市南山街道宁阳西路南站物流 城6幢1001
联系电话	15956300008 15956300008

产品详情

为了保持预制板水磨石良好的应用效果,平时要注意其保养。那么预制板水磨石的维护方法我们再来一起看看。水磨石的表面可以抛光,精细的地面可以通过抛光来完成,使水磨石地面呈现出理想的装饰效果。抛光是用草酸溶液刷涂,然后用240-320#油石细磨,可以立即腐蚀细磨表面的凸出部分,将磨出的产品挤压到凹陷部分。

经过物理化学反应,水磨石表面形成一层光亮的薄膜,大大提高了装饰效果。也可以对其表面进行打蜡处理,预制水磨石规格,使水磨石表面发亮。具体方法是在水磨石表面涂上一层蜡,稍干后用磨石机打磨,然后用钉有细帆布的木方代替油石安装在磨石机上打磨,再打蜡打磨一遍,直至光滑。预制板水磨石可以随意拼接。使用时不开裂,不怕重型车辆和重物,也不会收缩变形,所以很好。

新型无缝水磨石与传统水磨石的区别:

1、材料使用不同

传统水磨石采用普通硅酸盐水泥作为胶凝材料,水化产物为水化硅酸钙;现代磨石采用硅酸盐、铝酸盐、硫酸钙(石膏)三者为胶凝材料,水化产物为钙钒石和铝酸钙以及硅酸钙的混合物。新型的聚合物改性水泥磨石,相比传统水泥磨石而言,具有:早强,快硬,快干,无缝拼装面积大大增加,骨料选择多样等一系列性能优势:

2、骨料选择差异

传统水泥磨石对于骨料的种类和粒径有严格的控制要求,一般只能选择4-8毫米以上粒径的骨料,对低吸水类的骨料(比如玻璃,石英,瓷等)的相容性能极差。原因还是硅酸盐水泥的水化产品的硬度较低,也就是"握砂力"较差,小颗粒骨料容易在打磨过程中"跳砂",低吸水性骨料无法被有效粘结,大大影响表面装饰效果;而聚合物改性水泥磨石只要骨料级配合理,预制水磨石价格,对于1~3毫米甚至更细小骨料的"握砂力"非常好,不容易跳砂,宁波预制水磨石,并且还能添加低吸水性骨料。

3、施工速度差异

传统水磨石摊铺后需要与混凝土相同的养护时间,至少10天以后才能进行表面打磨;现代磨石快干早强技术,24小时即可打磨(抗压强度基本上已经在25MP以上,标准温度环境条件下)。

水磨石的改性特点:

- (1)、水磨石水晶处理表面光洁度高,可达到90度光泽度,更高可达到102度光泽度,相当于大理石表面的品质。
- (2)、表面硬高度达5-7级,接近高硬度花岗石的表面,耐磨性好。
- (3)、抗渗透,可以防水防污(渗水率小于0.8)、耐油、耐弱酸、碱、耐盐雾,自然防护的综合性能超过现行所有石材类产品。
- (4)、使用寿命高达30年,预制水磨石厂家,特殊的配方和结构设计确保了"高亮水晶水磨石"板在投入使用后的循环修复简便,用于地面的保养清洁费用和卫生管理难度大大降低。
- (5)、"水磨石高亮处理剂"处理后的水磨石地坪因表面附着抗渗透材料,所以水磨石不反潮,不再有透水效果,不会造成地面潮湿、地面打滑等情况,工业厂房、学校教育体系等一系列工程优选使用。

宁波预制水磨石-预制水磨石价格-安徽晶魔石(诚信商家)由安徽晶魔石环保新材料有限公司提供。安徽晶魔石环保新材料有限公司是一家从事"水磨石"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"晶魔石"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使安徽晶魔石在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!