各种规格不锈钢无缝管，304不锈钢无缝管

产品名称	各种规格不锈钢无缝管，304不锈钢无缝管
公司名称	台湾烨联不锈钢材料有限公司东莞分公司
价格	24.00/Kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇振安路宵边路段51-53号
联系电话	0769-81585103 13560817110

产品详情

各种规格不锈钢无缝管，304不锈钢无缝管，台湾烨联不锈钢材料有限公司东莞分公司。本公司是一家集生产加工和销售于一体的不锈钢综合性企业，是全国最大之一贯作业不锈钢厂家，拥有 炼钢、热轧、冷轧完整的一贯作业制程。 烨联不锈钢炼钢厂采用先进的电炉、转炉、真空精炼炉三段式炼钢制(Three-Step Process)，公司设备有3000吨12米折弯机，4米~6米剪板机、开槽机、折弯机，最大剪板、折弯长度12米厚度0.3mm～0.8mm~30mm～90mm！12米精细等离子（类激光）、火焰切割机，3米X1.8米水刀切割机，最大可切割4m*12m*300mm，可生产各种尺寸之高清净度，高品质及多样化的不锈钢材；热轧厂采用国内唯一专制轧延不锈钢之Steckel Mill轧延机，可供应下游单轧厂用料需求；冷轧厂制程完整，可生产多样表面品级不锈钢，并具备轧延1600mm宽幅不锈钢卷板的能力，可提供客户多样化的产品组合。

〈热线〉：0769-81585103　　〈传真〉：0769-81585107
〈网址〉：http://www.twylbxg.com　联系人：林正雄　手机：13560817110

【生产销售】：“ 301不锈钢带，304不锈钢带，316不锈钢带，304不锈钢板，316不锈钢板，316L不锈钢板，304不锈钢无缝管，316L不锈钢管，303不锈钢棒，304不锈钢棒，316不锈钢棒 ”

类型：不锈钢无缝管；不锈钢焊接管；不锈钢方管；不锈钢精密管；耐高温不锈钢管；不锈钢厚壁管

材质：304、309S、310S、314、316、316L、317L、321、630、631、840、904L

规格：不锈钢无缝管(Φ3-600mm)，不锈钢焊接管(Φ6-219mm)，精密管(Φ1-8mm)，方管(10*10-100*100 mm)

厚度：无缝管(1-30mm)，焊接管(0.5-6.0mm)，精密管(0.1-1.0mm)，方管(0.5-4.0mm)

长度：无缝钢管为不定尺(6-8M)，焊接管为(6M)，方管(6M)

公差：所有钢管公差均在国标以上

表面：工业面，酸洗，光亮面，内外抛光，拉丝

特性：耐高温不锈钢管（1150度）；耐强酸强碱；表带表壳抛光料、沿海（海洋）环境耐腐料。

产地：国产；进口(美国、日本、台湾)

常用标准：GB/T3089-2008 不锈钢极薄壁无缝钢管

GB/T3090-2000 不锈钢小口径无缝钢管

GB/T14975-2002 结构用不锈钢无缝管

GB/T14976-2002 流体输送不锈钢无缝管

GB/T12770-2002 机械结构用不锈钢焊接管

GB/T12771-2008 流体输送用不锈钢焊接管

YB/T5363-2006 装饰用焊接不锈钢管 JIS G3459-2004 不锈钢管

JIS G3446-2004 机械和结构用不锈钢管

ASTM A269-10 一般用途无缝和焊接奥氏体不锈钢管

奥氏体不锈钢无缝管和焊接管：ASTM A312/A312M-00b

机械用无缝不锈钢管：ASTM A511-96
机械油不锈钢焊接管：ASTM A554-98

供水加热器用奥氏体不锈钢焊接管：ASTM A688/A688M-01

卫生设备用奥氏体不锈钢无缝管和焊接管：ASTM A270-01

奥氏体不锈钢无缝管： DIN17458-1985不锈钢无缝管

不锈钢管和不锈钢焊管之间的区别？在外观与生产工艺流程中去鉴别区分不锈钢管和不锈钢焊管的不同；不锈钢无缝管和不锈钢焊管主要是成型生产工艺上有所不同。一般的不锈钢焊管比如自来水水管，一般是通过将平板材经折弯后焊接起来的，你可以在上面发现一条焊缝；直径较粗的一般是螺旋焊缝钢管。而不锈钢无缝管一般是将熔融状态的钢水通过环形狭缝积压出来后再经拉伸等处理工艺成型，这样就没有焊缝。在力学性能上，尤其是承压能力上较不锈钢焊管有很大提高，所以经常被用于高压设备上使用。如液压设备的管路连接等。而不锈钢焊管的焊缝部位是其薄弱环节，不锈钢焊管的焊缝质量也是影响其整体性能的主要因素。