

分离式轴承起拔器,轴承起拔器,FY-S型

产品名称	分离式轴承起拔器,轴承起拔器,FY-S型
公司名称	泰州市兴发通用机械配件厂
价格	780.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇朱穆村(周山河) (住所)
联系电话	86-052382849116 13401235326

产品详情

FY-S型分离式轴承起拔器

FY-S型电动分离式轴承起拔器

我公司系多年生产液动工具的专业厂家，技术力量雄厚，质保体系健全，产品畅销全国各省市自治区，最近开发出的分离式轴承起拔工具，经市场跟踪，专家鉴定认为该产品具有结构合理，体积轻巧，使用范围广，一机多用，可拆卸各种规格及海壳式陈旧工艺产品，极大降低劳动强度，提高设备利用率，增加经济效益，是您工作

型系列适用于外径10-80毫米的小型轴承，齿轮，皮带盘联轴器的拆卸，家用电器和摩托车的 组装与维修。

型系列适用于外径80-280 毫米的轴承、齿轮、轮对联轴器和其他相应尺寸的物体拆卸，并对难以拆卸的

电机、防爆隔爆电机、各种型号的泵类电机轴承有着您所意想不到的起拔效果。

拉爪系列 FY-S 型系列轴承起拔器配用GB轴承规格

	28 29 200 201 202 (300) 203 (301) 302 204 (303) 205 304 206 (305) 207 (306) 208 (307)
	209 201 (308) 211 (309) 310 (2310) 311 (2311) 212 213
	214 215 (312) 313 314 315 316 2312 2313 2314 2315 2316 216
	2317 2318 2319 2320 2321 2322 317 (220) 318 (221) 319 (222) 320 (224) 321 322

主要技术参数 系列多用轴承起拔器规格表

最大起顶力	最大受力	配用拉爪系列
5T (10T)	485Kg/cm ²	I II
10T (20T)	530Kg/cm ²	III
20T (30T—50T)	700Kg/cm ²	IV V

使用方法及注意事项 1、使用方法 一、放好主体后，将高压油管端部的快速接头接管活动部位向后拉，套在前有一点推力即可，然后旋紧主体上止回阀的放油螺钉（

4）和油泵上的放油螺钉（8）即可使用，使用后再将二个放油螺钉同时放松，主体芯轴就徐徐下降。二、随，可选择更换适当的拉爪及拉套，使用时先将拉爪卡住轴承外径后，将拉套套住拉爪外径最大尺寸，完毕后

2）作上下运动。另外根据工件的各种长度几何尺寸的变化其主体芯轴压顶到最大极限而未顶到轴可选根据客户要求定做，以实际报价为准