

钢铁背景架 喷绘架 无锡桁架

产品名称	钢铁背景架 喷绘架 无锡桁架
公司名称	无锡科瑞得金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区石村工业园
联系电话	0510-83790831 18951507990

产品详情

规格20*20方管桁架，又称小桁架，中间加强支撑采用直径12mm小圆管斜支撑，无需另外配接头和螺丝，即加强型。本公司20桁架又为多功能桁架，采用拼装叠加式安装，即可最大跨度13米与25桁架媲美。表面喷塑，喷漆等表面处理工艺，以达到美观耐用之效果。普通型方管桁架，中间采用C7的冷拔钢斜拉而成，表面处理工艺为镀锌，此款产品更耐用，更耐磨，表面处理需先用防锈处理工作，进硫酸池酸洗或抛丸机打磨之后，确保表面污垢油渍都清洗干净后，镀锌，锌层厚度为80,是目前可达出口标准，自这款桁架推出以来，获得市场的一致好评和青睐，方管固定式桁架均不需要另外配接头和螺丝，方便实用。

规格25*25圆管桁架，又称大桁架，中间加强支撑，需要另外配接头，最大跨度13米，接头和桁架接头部位采用8mm的铸钢片对接而成，更加加强了其稳定性和美观度。是结合了铝合金桁架的工艺结构制作而成，其美观，耐用，方便快捷的优点，获得全国各地客户一致青睐和好评。

规格：200*200MM价格：55元一米。

桁架介绍：加强型方管固定桁架在两端焊有加强支撑，形状类似一个方头，可以在五面任意连接桁架。桁架采用20*20MM的优质方管，焊接截面为200*200MM，中间有斜拉丝直径为6MM的冷拔钢筋。加强型方管固定桁架采用70*8MM的螺丝链接，每面可以连接8个螺丝。

加强型方管固定桁架介绍

产品编号：HJ-20产品系列：方管固定桁架热销级别：

桁架材质：方形钢管规格：25 × 25mm截面规格：200 × 200mm

方管壁厚：常规1.0mm,定做1.2mm, 1.5mm, 2.0mm斜拉筋：6mm粗

优质钢棍外观处理：防锈处理

连接方式：螺丝连接最大跨度：10米

焊条品牌：金桥焊丝方头配置：无需方头焊接工艺：四面全焊

螺丝标准：六角螺丝或羊角螺丝螺丝规格：M8 × 70mm垫片规格：内径10mm

产品特性：两端带加强支撑，中间斜拉筋斜拉筋焊接顺序：顺丝焊接屈服强度：160 - 180MPa

画面装裱：裸装。如需包装，请电话咨询。

标准长度：0.4, 0.6m, 0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.6m, 1.8m, 2.0m, 2.6m, 2.8m, 3.0m

适合项目：会议背景墙,展会特装,舞台搭建

加强型方管固定桁架采用25MM的方管焊接，中间冷拔钢筋，外表镀锌，非常大气美观。可以在五个方向上连接桁架无需方头

旗舰桁架产品特点：

- 1、四面全焊：比市面上两面焊接的更结实可靠。
- 2、加粗型冷拔钢筋：搭建跨度大的展位更安全。
- 3、顺丝焊接：顺丝焊接比市面上的顶丝焊接更美观，受力点更均匀。
- 4、规范加工：大型机器定位，孔位准确，方便组装。
- 5、用料十足：绝不偷工减料，确保焊接的桁架结实耐用。

联系人：柴小姐

电话：18951507990

QQ：2595509988

固话：0510-83790831