气动三偏心蝶阀

产品名称	气动三偏心蝶阀
公司名称	南京川羽阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京新港开发区金尧路11号
联系电话	86-02585508006 13645170976

产品详情

一、气动三偏心蝶阀 产品概述

川羽公司生产的d643h/f气动三偏心蝶阀是由高精度三偏心多层次金属密封蝶阀和气动执行器组成，所以也可以叫气动金属硬密封蝶阀。气动三偏心蝶阀采用三偏心多层次金属密封结构，无机械磨损，最高可达到零泄漏，有优良的双向密封功能,是用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等不同介质的管路上作调节流量、截断或接通流体的最佳装置。气动弹性金属密封蝶阀选用不同的材质，可分别适用于水、污水、海水、空气、蒸汽、煤气、可燃气体、腐蚀性介质、油品及食品等介质，最高工作温度可达600℃。

气动三偏心蝶阀 （法兰式） 气动三偏心蝶阀 （对夹式）

二、气动三偏心蝶阀 产品特点

由于气动三偏心蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：（1）开启力矩小，灵活方便，省力节能。
（2）三维编心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。
（3）耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

三、气动三偏心蝶阀 主要技术参数

公称通径 dn50～1200（mm）

公称压力	pn1.0、1.6、2.5mpa
连接形式	法兰式、对夹式
密封形式	三偏心金属硬密封
流量特性	近似快开型
动作范围	0～90 °

泄露量	按gb/t4213-92，为kv值的10-4
基本误差	带定位器：小于全行程的±2%
回差	带定位器：小于全行程的±2%
可调范围	50:1
配置执行器	gt、at、aw系列单双作用气动执行器
控制方式	开关两位控制，4-20ma模拟量控制

四、气动三偏心蝶阀 执行器技术参数

执行器型号 gt、at、aw系列单双作用气动执行器	
供气压力	0.4～0.7mpa
气源接口	g1/4"、g1/8"、g3/8"、g1/2"
环境温度	-30～+70℃
作用形式	单作用执行机构、双作用执行机构
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列aw型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出力大，有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。
6、is05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

客户询价单直接传真至 025-85505007，或者发送至企业邮箱，也可直接来电咨询。

收到客户询价单后，我们为客户提供专业的阀门选型与报价，邮箱或者传真回复。

具体商定：交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。

客户提供：工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。

其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。

企业网址：http://www.chinesecy.com/ http://www.njcyfm.com/ http://www.valvecy.com/