

## ZDHW-8型全自动微机量热仪（可双控）

产品名称	ZDHW-8型全自动微机量热仪（可双控）
公司名称	鹤壁鑫鹏仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路三和佳苑小区A1号楼4层01号房
联系电话	18639200989

## 产品详情

适用范围：

[ZDHW-8型微机全自动量热仪\(电脑量热仪\)](#)

适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、粮食、科研院校等行业部门测量煤炭、焦炭、石油等可燃物的发热量以及炸药的爆能，符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

功能特点：

1、采用微机控制，保持了计算机全部功能，并可使用各种通用软件，使用量热仪测量系统可自动标定量

[高位发热量，低位发热量等结果。（可双控）](#)

2、恒温式量热仪内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器使用熔断式棉线点火方式。

3、高度自动化，自动点火、自动注、排水，自动称水重、调水温、只需装好氧弹，仪器便可完成全部测试工作。自动计算，并换算高低位的发热量，自动存盘并打印结果。4、采用串口通信技术，故障率低，自动保护，自动诊断，使用环境宽松。测量精度高分析快，精密测温探头，实时显示温度-时间曲线，方便直观。并打印测试结果。

5、低故障率，自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。

6、量热仪的操作在WINDOWS操作系统下进行，操作全过程汉字提示，人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。

7、结果准确，采用独特的冷却校正体系，保证仪器性能的测试稳定性。

**技术参数：**

测温范围：	5-40
温度分辨率：	0.0001k
精密度：	0.1%
热容量：	约10450J/K
外水桶容量：	约40L
内水桶容量：	约2.1L
工作电源：	AC220V ± 20V , 50Hz ± 1Hz
主机功率：	80W
外形尺寸 ( mm)：	385x365x385
主机重量：	约40kg
单样测试时间：	约15分钟

的设备选购方案和处理方案

提供优质的产品和周到耐心的调试和培训

提供及时有效的故障维修及疑难问题的解决

鑫鹏全体员工秉承着不仅为客户提供优质的产品，更多的是为客户提供解决问题的方法和完善的技术支持与售后服务，真诚欢迎广大顾客来本公司考察指导。

服务承诺----对客户的服务承诺是鑫鹏人永恒不变的承诺，鑫鹏郑重承诺：凡我公司的产品有质量问题：整机壹周包退，壹个月包换，整机壹年保修。定期回访用户，终身提供专业，快捷，周到的优质服务和

技术支持，让每一位客户满意。