

# 虫胶片 25KG/木箱 用作涂饰剂、绝缘材料等 棕红色片状

产品名称	虫胶片 25KG/木箱 用作涂饰剂、绝缘材料等 棕红色片状
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:工业级 外观:棕红色片状 包装:25KG/木箱
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

## 产品详情

虫胶片

别名：虫胶片，紫胶片，漆片。

外观：片状棕褐色。虫胶是一种的热硬化性天然树脂，由虫胶树上的紫胶虫吸食·消化树汁后的分泌液在树上凝结干燥而成。将虫胶在水中煮沸，溶去一部分有色物质后所得到的黄棕色薄片即为虫胶片。虫胶的化学成分比较复杂，主成分是一些羟基羧酸内酯和交酯混合物的树酯状物质，平均相对分子质量约为1000。碱水解物的主要成分是9，10，16 - 三羟基十六烷酸和三环倍半萜烯酸，此外还有六羟基十四烷酸等多种长链的羟基脂肪酸。

产品特性及用途：虫胶片具有防潮、防锈、防腐、耐油、耐酸、粘结力强、绝缘性能好和化学性能稳定等优良特性。用作涂饰剂、绝缘漆、塑料薄膜包装粘着以及金属与金属（或玻璃、电木）模具食品保鲜剂等的粘接。

虫胶片常温下不溶于水和酸，溶解于酒精等有机溶剂（125 加热2.5小时却不溶于酒精），能快干而产生光泽、耐久的薄膜，对各种物体的表面显示高度的粘着性，坚固且富有弹性。因此，有防水、防潮、防锈、防腐、对物体起保护作用。能抵抗紫外线光。

在碱性溶液中可成良好胶片具有高粘着力。

能抗拒碳化氢溶剂如汽油等，具有耐油作用。

是一种低热非导体，其膨胀系数小，是良好的绝缘体。

包装：25kg/木箱

