

停电自启动静音汽油发电机25千瓦

产品名称	停电自启动静音汽油发电机25千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25 品牌:大泽动力 燃油:汽油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

停电自启动静音汽油发电机25千瓦作用是光滑小型发电机的运动部件并冷却和清洁运动部件并避免腐蚀。油质量量是否杰出，是否正确运用，不只会影响小型发电机的功用和运用寿数，还会影响油品的运用寿数。因而，依据小型发电机的环境温度，挑选合适的机油。停电自启动静音汽油发电机25千瓦在设备作业的低环境温度下，油应该具有杰出的活动性;在高温下，它应该具有满意的运动粘度，这关于小型发电机是特别重要的。

除了阐明之外，小型发电机中运用的光滑油可依据地址和时节进行合理挑选。

停电自启动静音汽油发电机25千瓦运用进程中常常构成忽然和严峻的损坏。具有保护设备的大泽发电机不是这样的。当然，这不是违法行为。当发电机管爆裂时，油压保护体系将开端作业。石油缺乏，机的时机当即中止。当发起机的供油体系发生缺陷时，机发起速保护体系发起，油断路器当即中止。当机油温度过额外温度时，温度体系将开端作业并中止发起机。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本