

带空调30KW静音汽油发电机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 带空调30KW静音汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TOTO30 品牌:大泽动力 燃油:汽油 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

带空调30KW静音汽油发电机

应常常留心小型发电机电气元件及线路的绝缘功用，有缺陷时，绝缘监测指示灯亮。应仔细查看原因并扫除。如因受潮而下降，电机绕组需经烘焙处理康复其绝缘功用，一般选用外部加热法或线圈内通电流法使电机绕组中潮气蒸腾；或发起机组，采纳逐渐加载法，使电机内电流逐渐增大而驱出潮气，到达自行烘干的意图。关于在湿润区域作业的机组，好常常运用，如长时刻不必，每月应发起加载作业1h，确保其绝缘功用杰出。

在湿润环境中的金属零件外表易被腐蚀而生锈，有必要留心很好地保护油漆镀层，如有脱落等现象应及时补漆或涂油脂保护。对小型发电机各运动部件的触摸面应坚持光滑油层附着，如机组长时刻不运用，则每周运用手拉动发起设备，使曲轴旋转在汽缸内各抵触件外表布满光滑油以到达防腐的作用。

带空调30KW静音汽油发电机拆装注意事项：

根据检修和保养目的,明确拆卸范围。严禁随意大拆大卸且不留出位置标记,以防损坏机件、缩短机器的使用寿命。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸。拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,将机器的表面上的尘土和油污清除干净。必须按照正确的步骤和方法拆卸,便携式汽油发电机。拆卸前应仔细观察所拆卸的机件的连接方式,以及与相近机件的关系,明确拆卸的步骤和方法,防止盲目乱拆,不记手位,以免造成机件损坏或拆下后不能装复。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：励磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本