

# 河南岩棉厂 郑州矿岩棉板厂 郑州保温材料

产品名称	河南岩棉厂 郑州矿岩棉板厂 郑州保温材料
公司名称	郑州宏岩保温材料有限公司
价格	140.00/立方
规格参数	
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐机电城管委会楼1楼6号
联系电话	0371-63750007 18697323521

## 产品详情

导热系数低 平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。阻燃性能好 本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭的特征。

按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。抗震性能好 橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能好 橡塑绝热材料具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便、外形美观 本产品富柔软性，安装简易方便。本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需加隔汽层，防护层，较少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。

当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。 岩棉板： 岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板制品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。