

普通型环氧防静电地坪 50MPa

产品名称	普通型环氧防静电地坪 50MPa
公司名称	上海弘振地坪有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	平整度:3M直尺小于等于1MM 基层强度:50MPa
公司地址	宝山区蕴川路5300弄4号105室
联系电话	86 021 57612356 13916546263

产品详情

平整度	3M直尺小于等于1MM	基层强度	50MPa
耐酸碱性	耐60%硫酸30天允许轻微变化, 25%氢氧化钠30天无异常	耐磨性	(750g/500r,失重, g)小于等于0.02
耐冲压性	50通过	铅笔硬度	大于等于2H

产品说明：防静电环氧地坪是一种具有有效消除静电功能，避免对精密仪器造成伤害或引起尘爆的地坪系统。该地坪分为砂浆型和自流平型两种。

地坪特性：避免静电积蓄产生火花造成火灾 防止精密仪器或设备受到电子干扰 兼具一般无缝地板耐化学性，耐磨及易清洗等特性适用范围：易燃物的制造或储存场所、精密电子仪器设备储存场所、及储存场所、纺织厂、医院手术房、电脑控制中心计算机房、生物工程车间、无菌净化车间等。施工工艺：底涂：底油亚辊刷一遍，参考用量0.2-0.5公斤每平方米。

导电措施：接地铜网 中涂：自流平中涂料调石英砂，用镘刀或平刀抹刮。

面涂：自流平镘面面涂专用镘刀刮抹,带齿辊筒消泡。

地坪厚度：1mm-10mm

上海弘振地坪有限公司

联系电话：021-57612356

13916546263季先生

青浦盈港东路3188弄22号

<http://www.shhzdp.com.cn>

