普通型环氧防静电地坪 50MPa

产品名称	普通型环氧防静电地坪 50MPa	
公司名称	上海弘振地坪有限公司	
价格	90.00/平方米	
规格参数	平整度:3M直尺小于等于1MM 基层强度:50MPa	
公司地址	宝山区蕴川路5300弄4号105室	
联系电话	86 021 57612356 13916546263	

产品详情

平整度 3M直尺小于等于1MM 基层强度 50MPa

耐酸碱性 耐60%硫酸30天允许轻微 耐磨性 (750g/500r,失重,g)小于等

变化,25%氢氧化钠30天 于0.02

无异常

耐冲压性 50通过 铅笔硬度 大于等于2H

产品说明:防静电环氧地坪是一种具有有效消除静电功能,避免对精密仪器造成伤害或引起尘爆的地坪系统。该地坪分为砂浆型和自流平型两种。

地坪特性: 避免静电积蓄产生火花造成火灾 防止精密仪器或设备受到电子干扰 兼具一般无缝地板耐化学性,耐磨及易清洗等特性适用范围:易燃物的制造或储存场所、精密电子仪器设备储放场所、及储存场所、纺织厂、医院手术房、电脑控制中心计算机房、生物工程车间、无菌净化车间等。施工工艺: 底涂:底油亚辊刷一遍,参考用量0.2-0.5公斤每平方米。

导电措施:接地铜网 中涂:自流平中涂料调石英砂,用镘刀或平刀抹刮。

面涂:自流平镘面面涂专用镘刀刮抹,带齿辊筒消泡。

地坪厚度:1mm-10mm

上海弘振地坪有限公司

联系电话:021-57612356

13916546263季先生

青浦盈港东路3188弄22号

http:www.shhzdp.com.cn