

经济型彩色压花艺术地坪 50MPa

产品名称	经济型彩色压花艺术地坪 50MPa
公司名称	上海弘振地坪有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	基层强度:50MPa 耐磨性:-极高 铅笔硬度:7
公司地址	宝山区蕴川路5300弄4号105室
联系电话	86 021 57612356 13916546263

产品详情

基层强度	50MPa	耐磨性	-极高
铅笔硬度	7		

产品构造该产品为彩色粉末状，是用特定的金属矿砂和非金属超硬矿砂与添加剂组成的聚合物。是高科技的新型彩色地坪材料

施工方法在混凝土初凝阶段，播撒上产品材料粉末，经必要的工序，使本产品中的有效物质（含特种水泥添加剂）渗入混凝土层（最大渗透力为10cm），与混凝土结合后其承压力增大1.5倍左右，同时在混凝土表面聚合一层坚固的保护层（厚3mm左右）

压花地坪四、产品特性a、工业车间地坪：压花地坪具有一次成型，使用期长、施工快等特点，同时又解决了地板砖、水磨石的不耐冲击、不耐压、防滑性差等缺点。压花地坪适用于工业车间的专业彩色地坪。压花地坪的特点如下：1、耐冲击：压花地坪的表面硬度为莫氏7°（普通水磨石的表面硬度为莫氏2.3°-3.2°）2、耐重压：压花地坪的抗压强度为75.5 mpa(养护期为28天；水泥混凝土的抗压强度为40 - 55mpa)3、耐磨性好：压花地坪的最大耐磨度为2.215cc，平均耐磨度为1.94cc，并通过英国国家标准的耐磨度测试。

4、不变色：压花地坪在使用清洗后，绝不会出现掉色现象。5、抗污力强：压花地坪具有很强的抗污渗透力、易清洁、6、防滑性好：压花地坪具有良好的防侧滑性、防湿滑性，并可根据顾客的要求制造不同程度的粗细光面压花地坪的施工的底基要求：

1、工商业地坪：要求底基混凝土的级配为c30或c25,其它要求如下：a.底层地坪，要求混凝土的总厚度为10cm以上，配钢筋骨料 6.5-12mm（注：根据用户的使用要求，可另定）。b.楼层地坪：要求混凝土的厚度为5cm以上。2、生活区地坪：要求底基混凝土的级配为c25或c20，上层为c30或c25的砂浆细石混凝土。总厚度为5 - 20cm(注：根据用户的使用要求决定)。上海弘振地坪有限公司

tel：021-57612356 13916546263 季先生

青浦徐泾盈港东路3188弄22号

[http : www.shzdp.com.cn](http://www.shzdp.com.cn)