

PU球场 较高

产品名称	PU球场 较高
公司名称	上海弘振地坪有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	宝山区蕴川路5300弄4号105室
联系电话	86 021 57612356 13916546263

产品详情

平整度	施工时使用自流平材料，基层强度表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。	较高
耐酸碱性和耐磨性	不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。	耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要
耐冲压性	具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。	硬度（邵A），度

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡
撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工

2、铺设工艺说明：
(1) 首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。(2) 底胶铺设：
铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。
c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。(3) 面胶的摊铺：
a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。b) 时刻观察胶面的厚度。
c) 刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。
d) 喷胶,确保颗粒不脱落。(4) 工艺线喷划：
按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

上海弘振地坪有限公司

tel : 021-57612356

http : www.shhzdp.com.cn