

江苏地区金钢沙耐磨地坪 50MPa

产品名称	江苏地区金钢沙耐磨地坪 50MPa
公司名称	上海弘振地坪有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	平整度:3M直尺小于等于1MM 基层强度:50MPa
公司地址	宝山区蕴川路5300弄4号105室
联系电话	86 021 57612356 13916546263

产品详情

平整度	3M直尺小于等于1MM	基层强度	50MPa
耐酸碱性	耐60%硫酸30天允许轻微变化, 25%氢氧化钠30天无异常	耐磨性	(750g/500r,失重, g)小于等于0.02
耐冲压性	50通过	铅笔硬度	大于等于2H

h-z耐磨硬化地坪材料是由特殊耐磨骨料、高强水泥,特殊添加剂,着色剂等组成。在工厂预拌生产,配比严格控制,质量稳定,在工地可直接使用。施工采用进口电动机抹光机,利用于洒式方法,微振揉压抹光工艺,最终在地面上形成一层密实坚硬,高度耐磨、不起尘的面层。环氧树脂地板性能特点:环氧树脂整体无缝工业地板,该地板整体无缝、平整亮丽可达镜面效果、易清洁便于维护、坚韧、耐磨、耐腐蚀、附着力强、耐冲击施工快捷且具有防尘、防潮、防腐、防静电之功效。应用范围:在电子、制药、食品、服装、纺织、微机房、半导体、计算机机房、通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽及指挥中心、航天、通讯、印刷、兵工、化工、科研等领域得到广泛应用。