

ZJA-30双级变压器油滤油机

产品名称	ZJA-30双级变压器油滤油机
公司名称	重庆润能滤油机制造有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区梨树湾工业园77号
联系电话	86-02365372652 13452883096

产品详情

ZJA系列双级高效真空净油机

一、用途与功能

主要用于超高压变压器油（110kv以上主变）、新油、进口油、互感器油等较贵重油的深度净化处理。采取两级高效真空机组，迅速提高系统整体真空度，在较低的温度下高效快速的去除油中的水份、气体、何杂志微粒。它能有效缩短变压器安装和检修工期。特别是用于海拔较高的地区使用，具有对电气设备热油循环干燥和真空注油。真空抽气等功能。

二、保证达到性能指标

绝缘油初始值为	经本机一次净化	经本机三次净化
耐电压 15kv	65kv	75kv
含水量 50ppm	7—10ppm	2--5ppm
含气量 12%	0.2%	0.1%

三、主要性能指标

工作真空度 (pa)	极限真空度 (pa)	工作压力 (Mpa)	过滤精度 (um)	乙炔气体含量	工作噪音 (dB)	连续工作时间 (H)	无故障工作 时间(H)	工
70	5	0.5	1--5	0	70	150	> 4500	0-

ZJA系列双级高效真空能够净油机技术规格表

指标 名称	单位	ZJA- 5	ZJA-8	ZJA -15	ZJA -20	ZJA -30	ZJA -50	ZJA -75	ZJA- 100	ZJA- 125	ZJA- 150	Z
额定 流量	L/H	300	600	900	1200	2000	3000	4500	6000	7500	9000	12
总 功率	KW	4	6	16	24	35	55	55	70	86	100	1
电 源		220v	380v × 3/50HZ									
管 径	进	mm	25	25	25	32	32	32	44	44	44	50
	出	mm	16	16	16	25	25	25	32	32	32	44
外 形 尺 寸	长	mm	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1650	1700	1800
	宽	mm	500	600	800	800	900	1000	1200	1400	1500	1600
	高	mm	750	900	1100	1200	1300	1300	1500	1650	1700	1800
整机 质量	kg	100	135	250	400	500	600	800	1000	1300	1500	1

ZJB系列与ZJA系列高效真空净油机具有共同的技术特点：

独特高效的脱水脱气系统引进德国先进技术，采用真空喷淋扩散，大面积平面闪蒸技术，高校快速脱除污染物。

设计独特的加热系统，让油液平衡均匀加热，并设有加热器联锁保护装置。

引进国际先进技术高分子静电过滤系统（根据用户要求定），并选用优质滤材多极过滤，逐级加密，纳污量大，机械强度高，比同类产品效率提高三倍以上。

先进的液位控制系统及完善的保护功能（相序、过载、过压、过热等）实现连续在线或离线工作，操作简便，工作轻松。

该机设计新颖，结构紧凑，外形美观大方，轻便、功效高、能耗低，比传统处理方式降低90%以上费用。

。