

# HYAC10\*2\*0.5自承式钢丝防潮市内通信电缆

产品名称	HYAC10*2*0.5自承式钢丝防潮市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.80/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HYAC10*2*0.5 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### HYAC10\*2\*0.5自承式不锈钢丝防水市内通信电缆

HYAT：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套市区通讯电缆HYAC：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层自承式挡潮层高压聚乙烯护线套市区通讯电缆HYA53：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑管带铠装电缆高压聚乙烯护线套通信通信光缆HYAT53: 电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑管带铠装电缆高压聚乙烯护线套市区通讯电缆HYA22：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装聚乙烯护线套市区通讯电缆HYA23：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套市区通讯电缆HYAT22：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装聚乙烯护线套市区通讯电缆HYAT23：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

市区网络线 自承市电缆线 市场销售郭婷 全国各地供应 天津电缆 HYAC10\*2\*0.5 自承式不锈钢丝防水市内通信电缆 天津电缆总公司一分厂

产品简介：本产品应用于城镇及近郊区通信网络。因为商品结构类型摆放了承力钢缆，也可以用于架空敷设。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆机械和电气特性均保持一致。 产品介绍：HYAC：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套自承式市内通信电缆 产品构造：1)标准多数：5~300

对。2)输电线：淬火裸铜线，铜心线直径约0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80mm。3)绝缘层材料：聚乙烯塑料、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘层线颜色合乎全色谱分析规范。4)绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成。5)缆芯构造：以25对为基本要素，超出25对的电缆按企业组成，每一个企业会用要求色谱分析的束线带绕扎，便于鉴别。100对及以上电缆线加上1%的准备线对，但最多不超出6对。6)缆芯包带：缆芯用聚酯薄膜带绕包。7)屏蔽掉：用0.2mm粗厚两面镀塑铝卷轧纹(或者不轧纹)绕包于缆芯包带外，钢筋搭接处黏合。8)护线套：灰黑色高压聚乙烯。可以提供双护套电缆。9)识别长短标识：电缆线表面有\*性识别标记，标识间距不得超过1m，标识内容包括：输电线孔径、线对总数、电缆线规格、生产厂企业名编号及生产制造年代，长短标识以间距不得超过1m标识在外面表面。

应用特点：1)线缆应用环境温度：-40 ~ 50 ；2)电缆施工铺设工作温度：-10 ；3)电缆线月均值最大相对湿度：95%(25 )；4)电缆施工时最小弯曲半径： 电缆外径的15倍。