

防火封堵板材检测项目

产品名称	防火封堵板材检测项目
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

防火封堵材料可分为：柔性有机堵料、无机堵料、阻火包、阻火模块、阻火封堵板材、防火密封胶、阻防火封堵板材的主要作用是在建筑物中防止火势扩散，保护人员的生命财产安全。具体作用包括：
1. 减缓火势蔓延速度：防火封堵板材可以封堵建筑物中的管道、电缆井、风道等通道，阻止火势的蔓延，减缓火势蔓延速度。
2. 隔热保护作用：防火封堵板材具有优良的隔热性能，可以避免火灾时高温对周围建筑材料的破坏，保护建筑结构完整性。
3. 防止火灾扩散：火灾发生时，防火封堵板材能够有效阻止烟气扩散，减少人员中毒和窒息的风险，保障人员安全。
4. 增加逃生时间：封堵火灾通道可以延长人员疏散的时间，在火灾发生时给予人员更多的逃生时机。
防止灾害扩大：防火封堵板材的使用可以避免火灾蔓延到邻近建筑物或其他区域，防止灾害范围扩大。
综上所述，防火封堵板材在火灾发生时能起到确保隔热封堵板材的耐火性能，确保封堵板材的耐火性能。

中钢集团郑州金属制品研究院有限公司，有着

样品名称：防火封堵板材

规格型号：DC-A1-CD04

样品数量：防火板 1m² 块，防火密封胶 25kg

检测依据：1.GB 23864-2009。

判定依据：GB 23864-2009《防火封堵材料》

检测项目：1.耐火性能。

完成期限：10天

检测结果：

中钢集团郑州金属制品研究院有限公司，在全国各地设有检测实验室，在全国各地设有检测实验室，在全国各地设有检测实验室。