

汽轮机滤芯LXY96*318/80(0260)高效汽轮机滤芯不锈钢材质

产品名称	汽轮机滤芯LXY96*318/80(0260)高效汽轮机滤芯 不锈钢材质
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

我公司是的生产贺德克滤芯的厂家，我们的贺德克滤芯品种齐全，保证质量

一、关于风力发电机齿轮箱润滑 增速齿轮箱是风力发电机的主要传动部件，用于增加叶轮转速
工作温度不大于85 变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 颇尔滤芯 颇尔折叠滤芯 P
FT0.2-10UTPALL颇尔滤芯材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质，适用范围:过滤器，适用
对象:润滑油，类型:，品牌:PALL，规格:HC8900FKS39H，工作温度:120（ ），工作压差:0.35（MPa），
过滤精度:10，进出口径:95（mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他，
原水压力:16（KG/cm²），过滤面积:3. 滤芯价格380元/件 为控制内泄漏量，国家对制造元件厂家生产的各
类元件颁布了元件出厂试验标准，标准中对元件的内泄漏做出了详细评等规定 3 性能参数
过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25.....μm 过滤比：X 100
结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：
滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按
ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 —压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号
自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X* FX-515X* FX-520X*（*分别代表80，100，180）
ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/* ZL12BX-122/*（*分别代表10，25，80）
QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 × *Q2 QY LX-100 × *Q2 QY LX-160 × *Q2 QY LX-250 × *Q2
QY LX-400 × *Q2（*分别代表3，5，10，20，30）GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 × *
GX-25 × * GX-40 × * GX-63 × * GX-100 × * GX-160 × * GX-250x* GX-400 × * GX-630 × *
（*分别代表3，5，10，20，30，40）ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 × * IX-63 × * IX-100 × *
IX-160 × * IX-250 × * IX-400 × * IX-630 × * IX-800 × * IX-1000 × *（*分别代表80，100，180）ZU-A，QU-
A，WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10 × * TZX2-25 × * TZX2-40 × * TZX2-63 × * TZX2-100 × *
TZX2-160 × * TZX2-250 × * TZX2-400 × * TZX2-630 × * TZX2-800 × * TZX2-1000 × *
（*分别代表1，3，5，10，20，30）XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 × * TXX-40 × * TXX-63 × *
TXX-100 × * TXX-160X* TXX-250 × * TXX-400 × * TXX-630 × *（*分别代表30，50）
GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 × *Q2 GP400 × *Q2 GP500 × *Q2 GP600 × *Q2
（*分别代表3，5，10，20，30）WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 × *Q2 WY400 × *Q2

WY500 × *Q2 WY600 × *Q2 WY700 × *Q2 WY800 × *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号: TFX-25 × * TFX-40 × * TFX-63 × * TFX-100 × * TFX-160 × * TFX-250 × * TFX-400 × * TFX-630 × * TFX-800 × * TFX-1000 × * TFX-1300 × * (*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号: TFBX-45 × * TFBX-70 × * (*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号: NLX-25 × * NLX-40 × * NLX-63 × * NLX-100 × * NLX-160 × * NLX-250 × * NLX-400 × * NLX-630 × * NLX-800 × * NLX-1000 × * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号: SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10, SPX-08 × 25, SPX-10 × 10, SPX-10 × 25, SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号: SFAX-25 × * SFAX-40 × * SFAX-63 × * SFAX-100 × * SFAX-160 × * SFAX-250 × * SFAX-400 × * SFAX-630 × * SFAX-800 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号: SFBX-25 × * SFBX-40 × * SFBX-63 × * SFBX-100 × * SFBX-160 × * SFBX-250 × * SFBX-400 × * SFBX-630 × * SFBX-800 × * SFBX-1000 × * SFBX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号: SFX-60 × * SFX-110 × * SFX-160 × * SFX-240 × * SFX-330 × * SFX-500 × * SFX-660 × * SFX-850 × * SFX-950 × * SFX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号: STZX2-25 × * STZX2-40 × * STZX2-63 × * STZX2-100 × * STZX2-160 × * STZX2-250 × * STZX2-400 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号: STXX-25 × * STXX-40 × * STXX-63 × * STXX-100 × * STXX-160 × * STXX-250 × * STXX-400 × * (*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号: PLFX-30 × * (*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号: HX-40 × * HX-40 × *Q HX-40 × *W HX-10 × * HX-10 × *Q HX-10 × *W HX-25 × * HX-25 × *Q HX-25 × *W HX-63 × * HX-63 × *Q HX-63 × *W HX-100 × * HX-100 × *Q

HX-100 × *W HX-160 × * HX-160 × *Q HX-160 × *W HX-250 × * HX-250 × *Q HX-250 × *W HX-400 × * HX-400 × *Q HX-400 × *W HX-630 × * HX-630 × *Q HX-630 × *W HX-800 × * HX-800 × *Q HX-800 × *W

HBX-10 × * HBX-25 × * HBX-40 × * HBX-63 × * HBX-110 × * HBX-160 × * HBX-250 × * HBX-400 × * HBX-630 × * HDX-10 × * HDX-25 × * HDX-40 × * HDX-63 × * HDX-100 × * HDX-160 × * HDX-250 × * HDX-400 × * HDX-630 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号: TXX-25 × * TXX-40 × * TXX-63 × * TXX-100 × * TXX-160 × * TXX-250 × * TXX-400 × * TXX-630 × * (*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号: FAX-25 × * FAX-40 × * FAX-63 × *

FAX-160 × * FAX-250 × * FAX-400 × * FAX-630 × * FAX-800 × * FAX-1000 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号: FBX-25 × *

FBX-40 × * FBX-63 × * FBX-100 × * FBX-160 × * FBX-250 × * FBX-400 × * FBX-630 × * FBX-800 × * FBX-1000 × * FBX-1300 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) 同时电厂黎明液压滤芯具有结构简单, 使用方便, 寿命长, 作用效果明显的特点, 能够被客户的使用, 为客户带来更多的便捷以及利益 主要参数及特点编辑 用于保护液压系统中特定元件, 安装于中压管路中需保护元件的上游, 以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质, 有效控制工作介质的污染度, 并使元件正常工作 贺德克液压滤芯的基本知识和过滤精度 贺德克 (HYDAC) 一种高压油滤芯, 在液压系统中, 用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质, 有效控制工作介质的污染度 我见过齿轮箱滚子轴承已打毛的表面 油过滤器的工作压力为0.8MPa 甚至在用户不能提供技术资料或原生产厂家不再生产的条件下, 我公司销售工程师会在现场技术分析, 提供准确的配件

颇尔滤芯 颇尔折叠滤芯 PFT0.2-10UTPALL 颇尔滤芯材质: 玻璃纤维, 滤芯形式: 折叠滤芯, 用途: 油除杂质, 适用范围: 过滤器, 适用对象: 润滑油, 类型: , 品牌: PALL, 规格: HC8900FKS39H, 工作温度: 120 ()

, 工作压差: 0.35 (MPa), 过滤精度: 10, 进出口径: 95 (mm), 性能: 耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他, 原水压力: 16 (KG/cm²), 过滤面积: 3. 滤芯价格380元/件

2、纺织: 聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤, 空压机的保护过滤, 压缩气体的除油除水

7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤. 8、火电及核电: 气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化, 给水泵、风机及除尘系统的净化 9、各种举升、搬运作业: 起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆, 船舶的起货机、起锚机, 高炉、炼钢设备, 船闸, 船门的启闭装置, 剧场的升降乐池和升降舞台, 各种自动输送线等

3, 煤气过滤器通过自身的检索和应变功能, 实现自动反冲洗, 可应对不稳定的水质波动, 无需人工干预 液压油滤芯: 特性滤芯通过油液的与压力降是特性的重要参数, 应按ISO3968-91标准进行特性试验, 液压油滤芯损坏时急剧下降的压力差应大于规定值

如果取两块金属, 其中一块带负电, 而另一块正极接地, 则会形成一个空间电场

而事实上，如果污染控制得当，一般可以在3年或更长时间后换油