

DP301EA10V-W油动机滤芯 高压调速汽门进油滤网

产品名称	DP301EA10V-W油动机滤芯 高压调速汽门进油滤网
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μ m 工作压力（MAX）：21MPa 工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110 （二）润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平 3.贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa
2.工作温度：-10 ~ +100 3.过滤精度：5 ~ 20 μ m 4.工作介质：不是一般液压油 贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出 目前主要的风力发电增速齿轮箱的制造商为Winergy, Hansen, Moventas等，我们国家的制造商为南京高速齿轮箱厂，重庆齿轮箱厂，大连重工减速机厂等

（3）安装在回油路上，将滤油器安装在系统的回油路上 公司采购网络编及美国、德国、意大利、法国、英国、日本、甚至东欧，有着经营了几十年的采购网点，能够以极有竞争力的价格即使、准确地为客户提供需要的配件

（五）、重汽、工程机械类用的空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、液压滤芯、先导滤芯等滤清器利用完整的过滤器系统资源，帮助客户延长设备在恶劣的环境下的使用寿命

精度根据油液污染度要求具体确定 13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备

替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μ m 工作压力（MAX）：21MPa 工作介质：

一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110 （二）、润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离 以下是一个来自甘肃某风场风力发电机齿轮箱的油样报告，运行了2年左右的时间，油系统的污染比较严重，检测方也给出了需要换油的建议 滤芯清洗压降不大于0.15MPa

性能指标 介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-乙二醇 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W

木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V PALL滤芯(15张) 过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110

密封材料：氟胶圈 丁晴胶 产品应用

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

颇尔滤芯的材质：不锈钢编织网、烧结网、铁编制网 滤料：玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸

为您提供优质的过滤产品、高性能过滤器材

作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大 厂是一家将电厂磨煤机黎明液压滤芯的设计，生产以及销售集为一体的综合性企业，多年来在产品的生产上不断地研究，从而生产出技术，性能卓越的产品，让客户使用起来更加的方便 5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用 低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转