

HP4339B,4339B综合测试仪

产品名称	HP4339B,4339B综合测试仪
公司名称	深圳市龙岗区平湖新科宇电子仪器商贸行
价格	2323.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区泥岗村星湖花园5栋1单元102室
联系电话	86-075582437689 13168918785

产品详情

收购 4339B安捷伦,HP4339B,4339B综合测试仪

联系: 邹先生 东莞: 13168918785 深圳: 18923859098
13006600689 QQ:772149346 291397476 电话: 0755-82437689
邮箱 zqb1988623326@163.com

欢迎来电咨询!期待顾客上门看货!您的满意是我们最终的追求!

4339B,HP4339B,4339B 4339B,HP4339B,4339B 4339B,HP4339B,4339B 4339B,HP4339B,4339B

4339B,HP4339B,4339B综合测试仪 产品特点: * 测量范围宽: $1 \times 10^3 \sim 1.6 \times 10^{16}$

* 测试夹具稳定: 比电阻盒, 元件测试夹具 * 测量速度快: 10ms * 按测试顺序编程 * 计算电阻率
* 被测器件可接地测量

规格 测量参数: R (直流电阻), I (直流电流), ps (表面电阻率), pv (体电阻率)

数学功能: 偏差和百分偏差 显示数字: 3, 4或5位 (可选择) 测试电压: 0.1 ~ 1000Vdc 0.1 ~

200Vdc时, 以0.1V步进 0.1 ~ 1000Vdc时, 以1V步进 电压精度: 200V时为0.16%+100mV

> 200V时为0.16%+500mV 最大电流: 100V时为10mA; 250V时为5mA

500V时为2mA; 1000V时为1mA 电流相容性调定: 0.5mA, 1mA, 2mA, 5mA, 10mA

输出电阻: 1K $\pm 10\%$ 输入电阻: 1K $\pm 10\%$ 测试电缆长度: 2 m (最大值) 测量范围和精度:

直流电流: 60fA ~ 100uA 基本精度: $\pm 0.4\%$ 直流电阻: $1 \times 10^3 \sim 1.6 \times 10^{16}$ 基本精度: $\pm 0.6\%$

测量时间: 短: 10ms; 中: 30ms; 长: 390ms 修正功能:

开路误差为0: 消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差

测试序列程序: 控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。

比较功能: 对测量参数设立高/符合/低界限 接触检查功能: 1、

可以检测测试夹具与器件之间的接触故障 2、 可提供的被测器件 (DUT) 类型 其它功能: 1、

存储/调用: 可以由内部非易失存储对10种仪器设置进行存储/调用 2、

连续存储功能: 若仪器被切断或发生电源故障, 仪器设置将自动被存储起来 3、

GPIB接口: 所有控制设置, 被测值和比较器信息

本公司长期：（收购 销售 维修 租赁）：示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器
噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪
函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万用表校准仪 示波器校准仪 高压机
数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪
GPIB卡等