

# 鄂尔多斯可燃气体报警控制器LW5600

产品名称	鄂尔多斯可燃气体报警控制器LW5600
公司名称	深圳市宏达瑞斯科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道民宝路4号
联系电话	86-075523032869 13728634086

## 产品详情

### 厂家供应总线式可燃气体报警控制器LW5600

总线式可燃气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。

控制器可同时显示2个回路所带气体探测器的实时信息：序号（地址号）、设备类型（气体探测器）、气体种类（CH<sub>4</sub>）、状态（地址丢失、实时浓度，超量程等）。选中某个地址号，按“ENTER”键，可查询该探测器的位置信息等（此信息，通过PC机编程，传输到控制器）。

本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准：

GB16808-2008 《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》

产品说明:

- 1,本机容量：2个回路、每个回路127个地址点（含探测器及模块），最大254个地址点。
- 2,可选配中文微型打印机。
- 3,1路RS485总线，可外接图形显示装置等。
- 4,全中文显示，液晶显示模块的尺寸为5.6英寸，显示分辨率为320×240点阵，显示直观，指示灯指示相应状态，操作方便。
- 5,具有黑匣子功能，可存贮1500条信息记录。

6,外部设备（风机、电磁阀等）可通过控制器控制，也可通过总线（监控模块）控制。

7,具有回路短路保护及电源短路保护功能。

8,通过模块可接收其他报警设备（火焰探测器等）的报警信号

9,控制器为壁挂设计，控制器自带电源（DC24V）最多可带16个地址点，可满足小系统需要，超过16个地址时，请另加联动电源。

技术参数：

1，主电源电压： AC220V（185V--245V）50HZ。

2，备用电池： 12V/4AH电池（两节）。

3，回数量： 2回路。

4，总线带载数量： 每个回路127个地址点，最大254个地址点。

5，回路输出电压： DC15V--20V。

6，联动电源： DC24V。

7，工作环境温度： 0 ~ +55 。

8，环境相对湿度： 90%RH。

9，报警点： 高、低两段，满量程可调。

10，报警方式： 声（距离1米处声压级在75dB以上），光报警。

11，报警输出： 容量为1A/250VAC或2A/30VDC的无源接点输出。

12，安装方式： 壁挂。

13，外形尺寸： 宽500mm\*高400mm\*厚130mm。

我司还有更多产品如易燃、易爆及有毒气体变送器/检测仪/报警器，可燃气体报警器一氧化碳气体报警器，硫化氢气体变送器，气体报警器，气体浓度报警器，气体报警控制器

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳电话：0755-23032869/13728634086  
邮箱：hdzn888@163.com 网聊QQ：867153425