

# PVC塑钢瓦|PVC防腐塑钢瓦

产品名称	PVC塑钢瓦 PVC防腐塑钢瓦
公司名称	郑州安固瓦业有限公司
价格	20.00/米
规格参数	颜色:蓝、灰、白 规格:84, ,90 尺寸:任意
公司地址	郑州市南四环与新郑路交叉口
联系电话	0371-66163169 13503852001

## 产品详情

pvc防腐瓦在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性，克服了纯pvc浪板易褪色的弊端。根据美国亚力桑那州和佛罗里达州等日光照射强烈地区户外使用结果证明，可以确保十年颜色变化  $e \leq 5$ 。优异的耐腐蚀性能可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区、腐蚀性厂房和沿海地区使用，效果特别显著，是替代彩钢瓦的理想材料！优异的耐候性能表面材料采用超耐候树脂面层共挤而成，是目前国际上耐候性最好的工程塑料。从而可确保产品长期在户外暴晒的恶劣条件下也能保证产品不褪色和物理机械性能的持久性。耐火性强  
经四川国家防火权威部门按gb8624-2006最新标准检测，防火性能 b1级,属难燃材料 隔音效果好 经试验证明：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，具有很好的吸收噪音功效，比彩钢板的噪音下降30db以上，特别是发泡波浪瓦，隔音效果更好。保温隔热性能优异波浪瓦的导热系数为  $0.325w/m.k$ ，大约是粘土瓦的  $1/310$ ，水泥瓦的  $1/5$ ，0.5mm厚彩钢瓦的  $1/2000$ 。因此，在不考虑加保温层的情况下，隔热保温性能仍能达到最佳。发泡型的波浪瓦，保温隔热性能更好！卓越的抗负载 具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，表面也不会损坏及断裂现象。经测试，2.0mm红波asa复合波浪瓦/asa发泡复合波浪瓦在支撑间距800mm的情况下，加载100kg，瓦不会产生裂痕和损坏。卓越的防水性能 所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题，同时具有自主专利技术的配件，彻底解决了螺丝孔的渗水问题。抗冲击，耐低温性能好 具有较强外撞击承受能力。经试验1公斤钢球从3米高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。优异的绝缘性能 绝缘产品，遇到意外放电也会完好无损，特别是雷发地区代替金属瓦安全性更有保障。又是防静电材料，能使表面少积灰尘。绿色环保 不含石棉及放射性元素，并可回收利用，完全符合绿色环保要求。安装快捷 瓦重量轻，发泡型是非发泡的2/3重量，同时，安装配件齐全，非常容易装卸，铺装效率高。塑钢瓦用途：广泛适用于车间、厂房、仓库、住宅、车棚、农贸市场、公路围板等永久性建筑物，特别适用于陶瓷生产车间、化肥仓库、镀锌厂、铝化厂、化工厂等腐蚀性行业