

销售台湾松永精密平面磨床

产品名称	销售台湾松永精密平面磨床
公司名称	昆山松永精密机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	玉山镇城北环庆路1443号
联系电话	0512-57751281

产品详情

联系电话：13616281410邹

型号: 干式成型平面磨床——HF系列 HF-618SA 名称: 干式成型平面磨床

干式成型平面磨床

磨床特性：

本机器在结构方面--主要铸件均采用高级铸铁料，并经由退火处理，消除内应力，以确保高精度、高刚性，并延长机器寿命。

滑道方面--本机左右及前后双V滑道黏贴耐磨树脂TURCITE-B，并经精密铲花，不仅滑动顺畅且耐磨，最适合成型研磨。

主轴方面--使用弹筒式一体化设计之直结式主轴，并采P4级超精密斜角滚柱轴承，在高速旋转下，低噪音、无震动、扭力大，适合重切削及各式成型研磨。

自动润滑系统方面--采用循环式自动润滑系统，当主轴启动时，润滑油即自动循环对各螺杆及滑道提供强制润滑，可大大降低滑道磨损度。机柱上方装有一油镜可监看润滑情形。

主要规格

工作台尺寸：	150 × 457mm(6 " × 18 ")
最大研磨长度：	470mm(18-1/2 ")
最大研磨宽度：	160mm(6-1/3 ")
主轴至工作台面距离：	350-400mm(13.8 " -15.7 ")
最大有效研磨高度：	300mm
标准磁盘尺寸：	150 × 400mm(6 " × 16 ")
左右进给	
手动行程：	485mm(19 ")
前后进给	
手动行程：	180mm(7 ")
手轮每刻度进给：	0.02mm(0.001 ")
手轮每转进给：	5mm(0.2 ")
升降进给	
手轮每刻度进给：	0.005mm(0.0002 ")
手轮每转进给：	1mm(0.05 ")
砂轮	
砂轮尺寸：	(直径 × 宽度 × 孔径) 180 × 13 × 32mm(7 " × 1/2 " × 1 " -1/4 ")

主轴速度:	3600(60HZ)/2800(50HZ)
马达	
主轴马达:	1 hp或1.5hp
重量	
净重:	720Kg(1584Lbs)
毛重:	850Kg(1870Lbs)
装箱尺寸	
长×宽×高:	1640×1390×2060mm(65"×55"×82")