

低烟无卤阻燃铁路信号电缆

产品名称	低烟无卤阻燃铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	24.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

低烟无卤阻燃铁路信号电缆本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

产品名称：低烟无卤阻燃铁路信号电缆

型号：WDZC-PTY23、WDZC-PTYA23、WDZC-PTYAH23、WDZC-PTYL23

产品说明：型号 名称

WDZC-PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆

WDZC-PTYA23

(PTYAH23) 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

WDZC-PTYL23 (PTYLH23) 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

*1*本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

*2*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23 使用特性

2.1 电缆的使用环境温度 $-40 \sim +60$ 。

2.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

2.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。

2.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

2.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

*3*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23交货长度

500m及以上的电 缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电 缆交货长度应不超过总交货长度的5%;

电 缆长度计量误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货。

【低烟无卤阻燃铁路信号电 缆我厂郑重声明】

- 1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
- 3、确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求。