

# TEKKEY电缆浮球液位开关

产品名称	TEKKEY电缆浮球液位开关
公司名称	上海云鸥自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市虹口区高阳路669号3号2802室
联系电话	86-02165753080 13816682548

## 产品详情

### TEK/KEY电缆浮球液位开关

KEY/TEK-1电缆浮球液位开关 采用意大利MAC3公司专利技术生产的KEY浮动开关，是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理，主要包括浮漂体，设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通，断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。该产品的显著特点是性能稳定可靠(不因液面的波动而引起误动作)，同时，它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套，广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。

#### 1、型号规格及技术性能

型号	规格 (所配电缆长度)	材料 电缆/外壳	额定电流/电压	约定 电发热电流	工作理
KEY	2m 3m 5m 10m 15m	CR/PP 氯丁二烯 橡胶/聚丙烯	8A/220VAC SPDT	15A	0-

#### 2、接线图及安装方法

1KW及1KW以下的单相泵，可将KEY浮动开关直接串联在电路中(图1)

1KW以上的泵，可将KEY浮动开关串联在电控箱的控制电路中(图2)

液位的控制高度是由

电缆在液体中的长度及重锤在[电缆](#)

上的位置决定的，固定重锤的方法是，先将重锤非喇叭口一端的卡环拆下，将其套在电缆的适当位置上，再将电缆从重锤喇叭一端穿入，套在电缆上的卡环就限定了重锤的位置。最后将电缆在容器外的适当处固定。

。 供液时，接黑、蓝色线，低液时开关接通，高液时开关断开(图3)

排液时，接黑、棕色线，高液时开关接通，低液时开关断开(图4)

产品相关关键字：[KEY-3电缆浮球液位开关](#)