

DB-ZS-04A型一个单齿测量转速智能变送器

产品名称	DB-ZS-04A型一个单齿测量转速智能变送器
公司名称	江阴鼎智自动化科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:江阴鼎智 型号:DB-ZS-04A 名称:智能转速变送器
公司地址	江阴市皮弄路83号
联系电话	0086-51080629366 13301529366

产品详情

概述：

DB-ZS-04A型一个单齿测量转速智能变送器是采用智能化设计的数显保护仪表，它以等精度测频法对被测对象进行转速测量，在整个测量范围内，具有相同的测量精度。它与DC-CZ-01型磁阻式转速传感器或其它转速传感器配合使用，用来检测旋转机械的转速。

当测量值超限时，能提供报警继电器开关量接点输出，保证机器安全可靠运行。内部集成的光电隔离的4~20mA电流输出，特别合适干扰严重的工业现场使用，方便与DCS、PLC系统连接。整个开关取消可调电位器，增加可靠性。具有精度高、性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高等优点。

DB-ZS-04A型一个单齿测量转速智能变送器技术参数：

测量范围：1~9999 rpm

显示方式：4位OLED数字显示

分辨率：1 rpm

显示精度： ± 1 rpm

输入信号：磁阻传感器或有源转速传感器

齿数设定：1~199之内任意

电流输出：4~20mA（隔离），精度 $\pm 1\%$ ，负载 500

报警设定：满量程内任意

报警输出：报警、停机；

触点容量：3A/250VAC、28VDC

环境：使用温度 0 ~ 50 ，相对湿度 20 ~ 90%

电源：AC100 ~ 265V、DC24V，功耗 3W

外形尺寸：70 × 120 × 85mm（宽 × 高 × 深）

安装方式：DIN35导轨安装

DB-ZS-04A型一个单齿测量转速智能变送器订货指南：

DB-ZS-04A型智能转速变送器需要和DC-CZ-01磁阻式转速传感器配套而自成一个独立的系统。

订货代号：

DB-ZS-04A - A - B

选型说明：

信号输入A：

1—磁阻转速传感器(*)

2—有源转速传感器

供电电源B：

1—AC220V(*)

2—DC24V