

UQK-611 612 613 614电缆浮球液位开关

产品名称	UQK-611 612 613 614电缆浮球液位开关
公司名称	上海云鸥自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市虹口区高阳路669号3号2802室
联系电话	86-02165753080 13816682548

产品详情

UQK-611 612 613 614电缆浮球液位开关采用磁性开关电缆浮球组合(浮球为圆形、椭圆和长圆形)多点共用一个重锤，依靠悬索固定浮球位置。高温型采用不锈钢外壳和高温线缆和水银开关接点，最高可耐温180度。

- 【技术特点】
1. 外部没有可动机构,不会产生被浮游物卡死的故障。
 2. 与液体接触的零部件材质均为塑料具有很好的耐油和耐酸腐蚀性能。
 3. 现场安装方便,特别适合地下水池使用。
 4. 对水质无要求,特别适合用于污水处理。
 5. 动作范围大,现场调整方便。

型号	开关数量	测量范围
UQK-61-1	单点	通过改变浮球引出导线夹持长度任意整定，整定范围为0.3~4M
UQK-61-2	双点	由浮球在悬索上的夹持位置决定
UQK-61-3	三点	
UQK-61-4	四点	

输出信号：JAG-5H干簧管触点输出，高温为水银开关接点

触点形式：常开 触点容量：AC220V 1A，DC220V 1V 触点寿命：5×10000

环境温度：-10~55℃，高温型-20~180℃ UQK-611 612 613 614电缆浮球液位开关