

# 艾默生ups电源 UL33-0400L 40KVA/32KW 工业机房防断电电源

产品名称	艾默生ups电源 UL33-0400L 40KVA/32KW 工业机房防断电电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:30KVA 产地:国产
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

维谛技术-艾默生UPS电源40KVA规格参数

额定容量:30kVA,40kVA,60KVA

物理参数

宽×深×高(mm):600×850×1600

重量(kg):210 215

输入特性(整流器)

额定输入电压:380/400/415VAC,三相四线

额定工作频率:50/60Hz

输入电压范围:228V~476V

输入频率范围:40Hz~70Hz

输入功率因数:满载>0.99,半载>0.98

输入电流谐波(THDi):<3%

输入功率缓启动功能:5-30秒可设置

输出特性(逆变器)

逆变器输出电压:380/400/415VAC,三相四线

输出功率因数:0.9

电压稳定性:稳态 $< \pm 1\%$ (典型值)

瞬态 $< \pm 5\%$ (典型值)

瞬态响应时间: $< 20\text{ms}$

相移特性:带 均衡负载时 $< 1^\circ$

通讯及数据网络系统：

(1) 东、西区地下车库设有小区弱电机房，由车库内弱电线槽或经室外埋地引入各楼弱电间内配线设备。

(2) 语音通信及数据网络系统外线光缆由大市政就近接入小区弱电机房配线设备，由配线设备经弱电线槽至各用户终端。

(3) 车库电话及计算机系统线缆就近引接小区弱电机房或就近单体楼内弱电间网络配线设备。

(4) 在配电间、风机房、人防值班室等处设双口信息插座，线路沿弱电线槽敷设后，穿焊接钢管墙内敷设，电话及信息插座暗装，底边距地0.3m。

5、室内移动通信覆盖系统：

系统根据运营商相关要求，采用微蜂窝+室内分布系统，解决盲区移动通信问题。本设计根据提资要求，预留预埋相关管路。

CD 图形表示 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

Smart-UPS 性能与优势

可用性

自动内部旁路 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电

可扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间

智能电池管理 通过智能、\*\*的充电技术获得\*\*的电池性能、寿命和可靠性。

热插拔电池 在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

经UPS关机后自动重启负载 一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

易管理性

网络管理 提供了通过网络对UPS进行远程管理