

防汽油PP油墨耐手汗耐白电油

产品名称	防汽油PP油墨耐手汗耐白电油
公司名称	深圳市网力油墨涂料有限公司
价格	180.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市龙华街道办公园路
联系电话	137-60426927

产品详情

耐汽油PP油墨：

耐汽油、白电油及正己烷效果特别好（可耐汽油30次左右，同时可耐酒精和手汗不掉色）；适用于PP、PET、ABS、PC

优异的附着力

，涂膜具有较高的硬度、光泽

及良好的耐水性、耐候性、耐化学药品性。无需添加固化剂，温度25℃，表干时间5~10分钟，24小时可实干；60℃烘烤，30分钟即可干燥。印刷方便，可以丝印和移印！详情来电咨询137-60426927 Q/Q:8277/9018

1. 油墨技术参考

粘度：5000-15000CPS（因温度、颜色而异）

细度：5um

附着力：5B优

自干：25℃时，24小时固化；烘干：60℃时，30分钟固化

过网性能：200目-400目网纱（用金、银、珠光粉调配之油墨除外）

稀释剂：L-16中干水

涂覆面积：30-35m²/kg（测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准）

2. 油墨使用方法

根据需要，部分材料可添加WG-005固化剂5-10%，以便增强附着性。

印刷前需要用WJ-003处理剂擦拭，以加强耐汽油效果和附着力。

受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭，以利于印刷效果优异。

印刷错误时，应待其未完全干燥前用抹字水去除，重新再印。

印刷过程中遇到网版堵塞之状况，应先用洗版水清洗之后再印刷。

需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。

附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测。

未经允许，不得将PCA系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

3. 注意事项

使用前添加适量稀释剂充分搅匀。

不同型号的油墨请用专用稀释剂。

试印确认符合要求后再批量生产。

做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

丝网或被印物表面带静电，将会造成印刷后油墨会有针孔。

环境湿度过高会影响印刷效果。

制品涂层实干后，方可叠层装运。

作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。

当印刷品质出现不良状况时，请向本公司技术部咨询，切勿自行处理。

4. 安全规划

油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。

使用时注意施工场所的通风状况良好。

尽量避免皮肤直接接触。

本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。

对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。

