

# 银丝龙油墨不干胶防晒油墨

产品名称	银丝龙油墨不干胶防晒油墨
公司名称	深圳市网力油墨涂料有限公司
价格	150.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市龙华街道办公园路
联系电话	137-60426927

## 产品详情

银丝龙油墨|特多龙|亚银龙|亮银龙|消银龙|拉丝银油墨：

适用于银丝龙|特多龙|亚银龙|消银龙|拉丝银|透明龙等不干胶制品，耐汽油、正己烷及白电油效果特别好；墨层均匀，颜料分散性好，细度均匀，不干网，过网性、流平性良好，固化后对极性底材具有优异的附着力，涂膜具有较高的硬度、光泽及良好的耐水性、耐候性、耐化学药品性。温度25℃，表干时间5~10分钟，24小时可实干；70℃烘烤，30分钟即可干燥。印刷方便，可以丝印和移印！详情来电咨询137-6042-6-927 q/q:82-77-90-18.

### 1. 油墨技术参考

粘度：5000-15000cps（因温度、颜色而异）；细度：5um；附着力：5b优

自干：25℃时，24小时固化；烘干：70℃时，30分钟固化

过网性能：200目-400目网纱（用金、银、珠光粉调配之油墨除外）

稀释剂：I-3慢干水，I-6中干水，I-33移印专用开油水

### 2. 油墨使用方法

受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭，以利于印刷效果优异。

印刷错误时，应待其未完全干燥前用抹字水去除，重新再印。

印刷过程中遇到网版堵塞之状况，应先用洗版水清洗之后再印刷。

需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。

附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测。

未经允许，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

### 3. 注意事项

使用前添加适量稀释剂充分搅匀。

不同型号的油墨请用专用稀释剂。

试印确认符合要求后再批量生产。

做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

丝网或被印物表面带静电，将会造成印刷后油墨会有针孔。

环境湿度过高会影响印刷效果。

制品涂层实干后，方可叠层装运。

作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。

当印刷品质出现不良状况时，请向本公司技术部咨询，切勿自行处理。

### 4. 安全规划

油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。

使用时注意施工场所的通风状况良好。

尽量避免皮肤直接接触。

本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。

对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。