

锻钢螺纹波纹管截止阀，德国波纹管截止阀

产品名称	锻钢螺纹波纹管截止阀，德国波纹管截止阀
公司名称	上海豪利阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区大叶公路
联系电话	86-02160497738 18939951439

产品详情

- 1.锻钢波纹管截止阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏；
- 2.阀瓣采用锥形设计，密封面与介质成流线形，密封性能更好，使用寿命更长；
- 3.双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏，并符合国际密封标准；
- 4.阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油；
- 5.人体工程学设计手轮，使用寿命更长，操作轻松便捷，更安全可靠；应用：
石油、化工、制药、化肥、电力等行业。适用温度：-196 ~600 适用公称压力：PN1.6~13Mpa

技术参数：

序号	名称	材质
1	阀体	A105、CF8、CF3
2	阀瓣	2Cr13、SS304、SS316
3	波纹管组件	SS304、SS316L
4	阀盖	A105、CF8、CF3
5	填料	柔性石墨
6	压套	25#、SS304、SS316
7	定位片	25#、SS304、SS316
8	阀杆螺母	铜合金
9	手轮	碳钢
10	并帽	25#
11	油杯	黄铜
12	六角螺母	ASTMA1932H、A193-8、A193-8M
13	双头螺栓	ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M
14	复合垫	柔性石墨+不锈钢
15	阀杆	2Cr13、SS304、SS316

