

# 河北热镀锌钢格板厂家供应朝阳阻燃钢梯踏步板新民耐腐蚀钢梯踏步板

产品名称	河北热镀锌钢格板厂家供应朝阳阻燃钢梯踏步板 新民耐腐蚀钢梯踏步板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	52.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北热镀锌钢格板厂家供应朝阳阻燃钢梯踏步板新民耐腐蚀钢梯踏步板

### 平台网格栅焊接方法

平台网格栅是将按一定间距的扭绞方刚压入侧力的扁钢内，从而得到焊点牢固，板块状，表面为矩形的格栅板。

平台网格栅固定方式主要采用焊接和安装夹夹紧固定。焊接平台网格栅优点是长期固定，不会松脱，具体位置在平台网格栅的每个角扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。

以下为平台网格栅焊接的注意事项：

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、平台网格栅的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、平台网格栅的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、网格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

