

# 手动插板阀液动闸门铸铁圆形方形碳钢启闭机除尘通风卸料

产品名称	手动插板阀液动闸门铸铁圆形方形碳钢启闭机除尘通风卸料
公司名称	新乡市三力环保设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:三力 型号:手动 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区和平大道北段小朱庄工业区9号
联系电话	18303631128 18303631128

## 产品详情

手动插板阀又称手动刀型闸阀，刀形闸阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板

上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做脱离和相吻合的动作。手

插板阀是主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。手动插板阀通常手动插板阀是一种粉料

、  
晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的卸料器配套使用，手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口

配套，有方形和圆形两种。

手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用，手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易，进出料口有方形

和圆形两种，根据口径的大小有几十种规格，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。手动插板阀

具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装易拆卸等优点，手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装，具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点，手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查，加润滑油做好维护。

## 安装及说明

- 1、插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3、检查填料部位要求压紧，既\*\*填料的密封性，也要\*\*闸板开启灵活；
- 4、用户在安装阀门前，校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，\*\*与阀门要求一致性；
- 5、用户在安装阀门时，预留阀门驱动的空间；
- 6、驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7、插板阀定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。